

智能消防巡检柜,低压配电柜,开关柜专业生产厂家

产品名称	智能消防巡检柜,低压配电柜,开关柜专业生产厂家
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XD-903 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	0379-69691999 18623793759

产品详情

鑫鼎公司定制数字智能消防巡检柜,低压配电柜,开关柜专业生产厂家, GCK - 0.4型低压抽出式开关柜系三相交流50HZ、额定电压为400V(660 V)、额定电流为4000A及以下的发电、供电系统中,可供配电、电动机等电器设施的集中控制、电抗器限流、无功功率补偿使用的低压配电装置。使用于发电厂、石油化工、冶金、纺织、高层建筑供电等行业,本开关柜符合(GBJ232-2)等标准的要求,柜体通过“CQC”认证。GCK低压配电柜设备特点:设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元结构通用性强,组装灵活,以25mm为模数的C型材能满足各种结构形式,防护等级及使用环境的要求。采用标准模块设计,分别可组成保护。操作、控制、调节、测定、批示等标准单元。

用户可根据需要任意组装,以200余种组装件可以组成不同的方案的框架机构和抽屉单元。安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能;技术性能高:专业工程师出图纸确认生产,实现高标准、精确化;压缩场地:三化程度高,可大大节约场地,提高运输和储存空间检修方便;柜体测控板采用高强度阻燃工程塑料,可拆卸式,柜后采用双开门,可实现带电检修;构架采用8MF开口型钢,在型钢的两侧面有摸数为20mm和100mm、9.2 mm的安装孔;主构架为两种,全组合式结构和部分焊接式结构;装置各功能室严格分开,各功能室主要分为单元式、母线式、电缆式,各单元的作用相对独立;水平母线采用柜后平置式排列布置,以增加母线抗短路电流电动力的能力;电缆间采用上下进出线方式;按三相五线制或三相四线制;一个抽屉为一个单元,抽屉尺寸分为一单元、二单元、三单元、二分之一单元、四分之一单元,五个尺寸系列,各单元回路额定电流在630A及以下。抽屉尺寸的变化仅仅为高度的变化,其宽度、深度不能变化,相同功能的单元可以互换;设备用于直流控制电源为220 V、110 V,交流控制电源为220 V、380 V.断路器主要用ME、CW1、DW45、AH、CM1、RMM1、HSM1等系列。

4、开关柜使用的条件:海拔高度不超过2000m(超海拔时,要特别说明);周围空气温度不高于+40,不低于-5,24小时平均温度不高于+35。相对湿度:周围空气温度不高于+40时,周围空气相对湿度不超过50%,再较低气温时,允许有较高的相对湿度。设备应安装在无剧烈震动、冲击化学腐蚀的地方。设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。地震烈度不超过8度。主母线的额定电流4000A.平置于柜后,用专用母

线夹具固定在型钢构架上，安装方便，稳固性好，能承受80KA（有效值）/176KA(峰值)短路电流的冲击。装置工作电流 2500A主母线为单组双列平置。一次母线推荐采用全长镀锡或镀银的工艺。水平母线和垂直母线之间的电气连接采用专用过渡连接头，可降低母线过渡搭接温升。5.5回路对接点数量的要求。智能数字柜是鑫鼎研发的主要产品之一。