

高纯钼丝 高温钼丝 直径0.2mm 现货

产品名称	高纯钼丝 高温钼丝 直径0.2mm 现货
公司名称	宝鸡创奇金属有限公司
价格	300.00/公斤
规格参数	密度: 10.2g/cm3 熔点:删除 执行标准:ASTMB387-10 , GB/T3877-83
公司地址	陕西宝鸡市高新区永清工业园
联系电话	9173130883 15091716330

产品详情

钼丝、钼线、Molybdenum wire参数

牌号：361,364 , MO1 , TZM , MoLa

标准：ASTM B387-10 , GB/T3877-83

纯度： 99.95% 密度： 10.1g/cm3 熔点：2610

尺寸范围：0.015minxL (可根据客户要求订制)

工艺：烧结-锻造--旋锻-拉拔-磨光-钼丝成品。

钼丝表面状态成型工艺：拉制、锻制、磨光。

耐高温钼丝产品详情：

采用先进的热冷拉结合工艺将优质高温钼原料加工成丝状，用于线切割机床作为一个电极，对工件进行加工。

耐高温钼丝主要用途：

快走丝机床切割、汽车零件喷涂等

耐高温钼丝其他用途：

吊钩、芯线、栅极边杆支杆，引出线等

钼丝作为电极丝的优点：1. 超高抗拉强度；2. 表面光洁度高，稳定性好，切割精度高；3. 延伸率小，紧丝小；4. 卷曲率大，丝径一致，不易断丝，寿命长；5. 可加大高频功率，提高粗加工效率；6. 计量准确，真空包装，防止氧化霉变，可长期保存

钼材料适用环境：真空环境或惰性气体保护环境，纯钼最高耐高温1200度，钼合金最高耐高温1700度。

钼材料的适用行业及用途：钼材料主要用在真空高温行业，电子行业，蓝宝石热场及航空航天制造行业等，钼材料经过变形量达到60%以上的轧制加工后，钼的密度基本上接近于理论密度，因此其具有高强度，内部组织均匀和优良的抗高温蠕变性能

牌号	描述	应用
MO1	纯钼丝	用在电子真空器件制造热部件，加热元件，不同类型的灯泡钩，心轴卷曲的钨丝等
MO2	纯钼杆	用于线切割 电子真空器件制造中使用，电极气体放电管和灯，电子管支架。
MO3	钼与其它元素的混合	高温结构材料（印表机针，螺母，

螺钉) 卤素灯支持, 加热丝, 管的
径向轴。

工期: 定制10天内交货 (现货随时发货)。

付款方式: 30%定金, 70%发货前付清。

包装方式: 用垫有塑料隔板的木箱包装, 内附有材质证明书及装箱单等附件, 单箱重量不超过100kg。

发货方式: 快递或物流 (可协商)

运费: 供应商承担

后期服务: 保质期内如出现质量问题, 供方承担所有责任 (正常使用范围内)。

买家需知:

- 1.关于付款: 宝鸡市内可快递代收货款, 跨省款到发货。公司部分产品为定制产品请和卖家确定好详细规格数量后再拍。如果卖家在线, 请买家与卖家确定送货方式与付款方式; 如果卖家不在线, 请即时电话联系。
- 2.关于运输: 收到货 (快递当场验货, 发现材料数量与订购单不符合, 或材料严重变形, 损坏有问题请拒收), 发现问题请及时联系我们, 客户协商解决!
- 3.关于物流: 如果物流发货5天内还没到达, 请直接联系我们的售后服务, 并且报上快递公司单号, 我们会帮您咨询详细情况。
- 4.发货时间: 买家在下单后尽快与我们联系, 在确认货款到账后迅速出货。对货运公司的选择由买家和卖家共同协商, 让买家能尽快收到货。
- 5.公司宗旨: 为买家提供优质的产品, 性价比的服务, 优惠的价格。
- 6.售后服务: 客户如对材料质量有任何异议, 可与我司项目经理沟通。我司技术支援部可提供加工及使用建议。如确定是我司质量问题, 请贵司尽量保持材料完整不被使用, 我司可以退换货。售后响应时间在2天

内给予回复及处理。

联系人：刘妙

移动电话：15091716330 微信：15830165015

传真：0917-3130883

QQ：36986789

邮编：721013

地址：中国 陕西宝鸡市渭滨区旭光工业园