32芯光纤分纤箱

产品名称	32芯光纤分纤箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:32芯光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

32芯光纤分纤箱------宁波品悦通信设备有限公司

通信设备32芯光纤分纤箱在目前的智能建筑中，连结点经常移动,增加和变化。一旦没有标识或使用了不恰当标识，都会使终用户不得不付出更高的维护费用来解决连结点的问题。为了消除错误的应用和生产厂商与购买者之间的误会，TIA/EIA-606标准为标识、记录、图纸、报告和工单设定了方案。

宁波市品悦通信设备有限公司【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

提供专业的光纤终端整理设备：32芯光纤分纤箱，壁挂式，抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、光分路器箱，光纤分线箱，光纤分光箱，光纤配线箱及多种类型的光纤分纤箱。宁波市品悦通信设备有限公司，主营各规格32芯光纤分纤箱，非标可定制，价格实惠，倍受表睐！一对一服务，为您提供专业的弱电布线工程设计方案。

32芯光纤分纤箱新品图片介绍产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

32芯光纤分纤箱新品图片介绍将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“ 翻板 ”底面，并用线扎固定。

1、将“ 自承式蝶形引入光缆 ”一端穿过“ 皮线光缆固定装置 ”装上“ 快速接头 ”插在1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“ 翻板 ”正面，并用线扎固定。

2、将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

32芯光纤分纤箱线缆:

无论是在结构化布线系统的水平部分还是在其主干部分上，每一根电信线缆都必须贴上标签。这还包括跳线和设备线。至少必须在每根线缆的两端贴上标签。tia／eia－606标准建议应在线缆的任意一端粘贴一个标签，而不是直接在线缆上作记号。除了在线缆的两端粘贴标签之外，建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样，在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。建议使用不干胶标签来作为粘贴线缆的标签。不干胶标签包括印有文字部分的透明部分，它可以保护标签长时间不受潮湿、油污和灰尘的损坏。

32芯光纤分纤箱功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:
光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

【宁波品悦通信】销售地区：华东地区，华南地区，华中地区，华北地区，西北地区，西南地区，东北

地区宁波品悦通信设备有限公司打造OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、FTTH蝶形皮线光缆、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、光纤网络产品……

宁波品悦通信提供32芯光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。