

防爆地漏、人防铸铁地漏，备案专用消防验收

产品名称	防爆地漏、人防铸铁地漏，备案专用消防验收
公司名称	邹城市百来铸造制品销售部
价格	40.00/个
规格参数	品牌:济宁阳光 型号:DN50 产地:济宁
公司地址	济宁豪德商贸城C区
联系电话	18660755180

产品详情

济宁防爆地漏一般是什么材质

济宁防爆地漏的原理是以加厚铸造主体,利用无机械原理水封密封,适用于新修建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置。用于工业方面的地方及公共场所,主要起着保护地下管道的安全作用。防爆地漏具有耐冲击、耐高温的特点,且性能稳定,使用寿命长。

防爆地漏按照使用的材质可以分为铸铁防爆地漏、PVC防爆地漏、锌合金防爆地漏、陶瓷防爆地漏、铸铝防爆地漏、不锈钢防爆地漏、黄铜防爆地漏以及铜合金防爆地漏。因为材质的不同,它们分别具有不一样的特点。

- 1、铸铁防爆地漏价格便宜,容易生锈,不美观,生锈后挂粘脏物,不易清理;
- 2、PVC防爆地漏:价格便宜,易受温度影响发生变形,耐划伤和冲击性较差,不美观;
- 3、锌合金防爆地漏:价格便宜,极易腐蚀;
- 4、陶瓷防爆地漏:价格便宜,耐腐蚀,不耐冲击;
- 5、铸铝防爆地漏:价格中档,重量轻,较粗糙;
- 6、不锈钢防爆地漏:价格适中,美观,耐用;
- 7、铜合金防爆地漏:价格适中,实用型;
- 8、黄铜防爆地漏:质重,,价格较高,表面可做电镀处理。

济宁防爆地漏种类有很多,我们该如何正确选购防爆地漏?首先,防爆地漏常用口径为DN50、DN65、DN80

、DN100、DN150、DN200。我们要结合地漏安装位置来选购。应该明确好防爆地漏的使用方位,如此才可选择对的防爆地漏规格。对防爆地漏测试,其静压试验不可低于1MPa,平面与周边测试抗爆压力必须达到3.5MPa,底部的抗爆压力在测试之时需要达到1.5MPa,对流经的介质有要求,水不可有腐蚀性,杂质也不能有,温度处在1至100摄氏度之间。

防爆地漏、人防铸铁地漏，本案专用消防验收