

# 三网合一光纤配线箱热卖

产品名称	三网合一光纤配线箱热卖
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:常规可配SC, FC, LC, ST束状(带状)尾纤, PWD-RS-24、48、72、96、144芯:二槽位, 四槽位 壁挂式, 嵌入式, 抱杆式, 入墙式, 三网合一, 四网合一, 插片式, 直融式, 盒式 慈溪市:冷轧板材质
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

三网合一光纤配线箱热卖、

国家提出三网合一以后,三网合一光纤配线箱的发展迎来了新的春天,发展速度更快,我们弱电工作者以后会接触更多的三网合一光纤配线箱系统工程,了解一些光干通信设备三网合一光纤配线箱施工知识是非常有必要的,和宁波普纬达通信公司一起了解通信设备知识。

三网合一光纤配纤箱、FTTH三网合一箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一网络箱

三网合一光纤配纤箱产品容量:12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

宁波普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,普纬达公司以“创新、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。

移动、联通、电信、广电网络

按操作规程施工。

打穿楼板时,应控制打孔冲击力度,避免出现楼板下沙灰大块脱落。

如果采用水磨钻头打 $\varnothing$ 32孔时,应用塑料薄膜覆盖墙面,减少污染。

适合于采用 $\varnothing$ 32多孔管,又需要跨越横向管道情况。

多孔管在上方伸出楼板5~10cm左右，下方多孔管敷设到横向管道位置，约2.65m左右；上下多孔管之间不安装过路盒，本层蝶形光缆直接分歧到水平管道，其它楼层的蝶形光缆。

跨越横向管道，适当留有余长，并用保护管保护。

工作区信息插座的安装宜符合下列规定：

安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒；

安装在墙面或柱子上的信息插座底部距离地面的高度宜为300mm；

工作区的电源应符合下列规定：

每1个工作区至少应配置1个220V交流电源插座、

工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座，保护接地与零线应严格分开。

宁波普纬达通信设备有限公司售前服务：

- 1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择的产品素材。
- 2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

## 二、售中服务

- 1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并积极听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。
- 2、选择国内好的配套件制造厂商商家，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。
- 3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊地开展。