

## 48芯三网合一光纤分线箱配置规格

产品名称	48芯三网合一光纤分线箱配置规格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 PWD-RS-0003: 85%(+30 ) 慈溪市: ( 70 ~ 106Kpa )
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号 ( 注册地 址 )
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

48芯三网合一光纤分线箱配置规格、三网合一分纤箱，三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地

移动、联通、电信、广电网络

按操作规程施工。

打穿楼板时，应控制打孔冲击力度，避免出现楼板下沙灰大块脱落。

如果采用水磨钻头打 $\varnothing$ 32孔时，应用塑料薄膜覆盖墙面，减少污染。

适合于采用 $\varnothing$ 32多孔管，又需要跨越横向管道情况。

多孔管在上方伸出楼板5~10cm左右，下方多孔管敷设到横向管道位置，约2.65m左右；上下多孔管之间不安装过路盒，本层蝶形光缆直接分歧到水平管道，其它楼层的蝶形光缆。

跨越横向管道，适当留有余长，并用保护管保护。

工作区信息插座的安装宜符合下列规定：

安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒；

安装在墙面或柱子上的信息插座底部距离地面的高度宜为300mm；

工作区的电源应符合下列规定：

每1个工作区至少应配置1个220V交流电源插座、

工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座，保护接地与零线应严格分开。

宁波普纬达通信设备有限公司售前服务：

- 1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择的产品素材。
- 2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

一、产品组成光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×120mm三、配置：1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。5、光分路器进端口光缆储存装置。6、皮线光缆收容及绑扎装置。7、可翻转的光分路成端及调度装置。四、特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的。精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。宗旨：客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。目标：创百年普纬达，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作！