

# 核电站防爆空调免费安装

产品名称	核电站防爆空调免费安装
公司名称	杭州井泉环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	杭井:1 BHKT(G):1 杭州:杭州
公司地址	杭州市西湖区留下街道留和路1号2幢124室
联系电话	0571-87753735 15168458308

## 产品详情

### BHKT(G)-杭井系列防爆空调(IIC)

核电站防爆空调免费安装 适用范围1. 本产品适用于石油化工、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天航空工程以及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；2. 1区、2区危险气体场所；3.

A、 B、 C类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境；4.

环境温度：-15 ~ +43 。核电站防爆空调免费安装 产品特点1. 本系列产品为“杭井防爆”采用民用空调机组改进型，经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求；产品的设计、制造严格按GB3836-2000或IEC60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际优产品，性能、质量可靠；2.

操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全、可靠；3. 安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜式空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护；4.

本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格的普通民用空调基本相同；5.

防爆挂式和柜式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示屏；6.

本系列产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；7.

产品根据结构形式分为：防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；8.

温控范围广：16 ~ 32 之间任意可调。核电站防爆空调免费安装 主要技术数据

产品型号/性能参数 俗称	BHKT-3.5Ex 1.5匹	BHKT-5.0Ex 2匹	BHKG-7.5Ex 3匹	BHKG-12Ex 5匹
工作电压(V)	AC220	AC220	AC220/380	AC380
电源频率 ( Hz )	50	50	50	50
制冷量(W)	3500	5200	7350	12000
制热量(W)	3850	5730 ( 7530 ) 电 辅热	8100 ( 10600 ) 电 辅热	13700 ( 17200 ) 电辅热
额定输入功率(W 制冷 ) 制热	1002 1120	1490 1500 ( 3300 ) 电 辅热	2170 2260 ( 4760 ) 电 辅热	3540 3870 ( 7370 ) 电 辅热
额定输入电流(A) 制冷	4.3	6.2	9.5/4.5	8

	制热	4.9	13.5	20/10	16.5
外形尺寸宽 × 高 × 深	室内	844 × 300 × 183	500 × 1757 × 316	520 × 1800 × 349	581 × 1870 × 395
	室外	848 × 596 × 320	955 × 700 × 396	980 × 790 × 427	1032 × 1250 × 412
质量(kg)	室内	11	40	47	63
	室外	38	54	68	118
适用面积 ( m3 ) 高度3米内		16 ~ 24	23 ~ 34	32 ~ 50	55 ~ 85
防爆标志		Ex de ib mb IIC T4 GB			

注：以上机型以格力产品参考，具体数据详见对应机型《产品使用说明书》

核电站防爆空调免费安装 订货需知1. 本系列产品的尺寸参数仅供用户参考，如有对参数不详或有特殊要求时，可与我公司技术部联系。所有参数以铭牌和随产品的技术文件为准。2. 凡是出口产品，必须落实用户电源电压及频率后，方可生产。3. 因公司发展需要，产品在不断更新，如有更改，恕不另行通知。4. 若用户有特殊要求的的防爆处理，须由我公司制定详细的方案，交用户审核，确认后才能生产。同时，将由专门的防爆检测机构对设备进行防爆性能的检测，合格后才能投入使用。若有订货需求可与我公司销售部联系，400-772-0571/13757184120。