

低氮燃烧机 甲醇燃烧机 锅炉燃烧机 燃气燃烧机

产品名称	低氮燃烧机 甲醇燃烧机 锅炉燃烧机 燃气燃烧机
公司名称	河北瑄瑄科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	桥西区邢煤路口3818号
联系电话	13102551220

产品详情

河北瑄瑄科技有限公司

20万大卡空气介质雾化燃油燃烧机说明书

ZXOQM-80Q-20R空气介质雾化燃油燃烧机采用单段火控制方式，雾化方式为空气介质雾化，燃烧器发热量最大可达20万大卡。精确的空燃配比，具有停电、燃油压力低、空气压力低等保护功能。配有专用电子眼检测模块，电子眼火焰探测器，实现安全，高效，可靠燃烧，无安全隐患。

主要适用于：各种工业锅炉、烘干炉，窑炉、淬火炉、蒸汽炉、热水炉、开水炉、烤炉、取暖炉、导热油炉等锅炉。

技术及性能特征：

- 1.单段火运行；
- 2.能适应任何类型的燃烧室；
- 3.精确的配风比，保证燃料的稳定，高效燃烧；
- 4.创新的稳焰筒设计实现燃料充分混合及火焰整体稳定；
- 5.超强抗腐蚀能力，安装操作维修方便，安全可靠，噪音小；
- 6.所有零部件均易于拆卸、清洗、修理和更换；
- 7.全程使用空气介质雾化，液体雾化的更完全，燃烧更充分，相对于机械压力雾化节能百分之十到百分之二十。

结构特点：

- 1.轻质铝合金风机部件；
- 2.高性能离心式风机；
- 3.采用304不锈钢管线提高整机寿命；
- 4.带有固定装置和钢制火焰盘的可滑动燃烧头；
- 5.ZXOQM-80Q-20R通过调节燃油电磁阀的通断以及风门的流量，达到精确地空燃配比，使燃烧器更高效，更节能，更安全。

基本参数：

型号	ZXOQM-80Q-20R	发热量	10-20万大卡
燃烧炮筒长度	300mm	控制方式	单段火运行
电机功率	0.37KW	电源（V）	220V
重量	15KG	外形尺寸	长440mm，宽470mm，高270mm
燃料	所有液体燃料	点火方式	电子点火
火焰检测方式	紫外线检测	油嘴数量	1