

湖南长沙建筑物三相电源防雷箱

产品名称	湖南长沙建筑物三相电源防雷箱
公司名称	长沙科盛电气技术有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	品牌:科盛嘉 型号:KSJ-380BJ/40 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号(注册地址)
联系电话	0731-88846343 18974841505

产品详情

根据GB50057-2010，对建筑物的防雷等级分为三类：

一、遇下列情况之一时，应划为第一类防雷建筑物：100KA三相电源防雷箱 1、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、人工品等大量爆炸物质的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者。 2、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。

3、具有1区爆炸危险环境的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物：80KA三相电源防雷箱

1、国家级重点文物保护的建筑物。 2、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

3、国家级**计算中心**、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。

4、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

5、具有1区爆危险环境的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

6、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。 7、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

三、在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为**第三类防雷建筑物**：60KA三相电源防雷箱

1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 2、预计雷击次数大于或等于0.01次/a，且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。 3、预计雷击次数大于或等于0.05次/a，且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 4、在平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在20m及以上烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

SPD安装在建筑物总配电柜或配电箱的电源进线端，可采用凯文连接方式。安装前必须切断电源，严禁带电操作。防雷箱可悬挂在墙上或水平位置。

5、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果，并结合当地气象、地形、地质及周围\环境等因素，确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

根据此三类情况，我们设计了40KA三相电源防雷箱来保护各类建筑物的正常运行。

产品详细参数及配置请电话联系。