

# 角度编码器ERA 4480C

产品名称	角度编码器ERA 4480C
公司名称	哈尔滨哈电机械电子设备有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	类型:其他 品牌:海德汉 型号:ERA4480C
公司地址	中国哈尔滨市三大动力路99号
联系电话	86-045182872877 13895758708

## 产品详情

类型	其他	品牌	海德汉
型号	ERA 4480C	适用机床	其它
产品别名	角度测量	是否库存	是
是否批发	是		

无内置轴承 线数：8192 系统精度：± 5,3" 光栅鼓内径：70mm 机械允许转速n：8500 min-1

era 4480c
钢圆周光栅鼓，带定心环包括era 4480扫描头和era 4400 c光栅鼓

specifications: era 4480c	
窗体顶端	增量式
measuring procedures	
增量信号	1 vss
参考点	距离编码
截止频率-3db	350 khz
电源	5 v ± 10%/max. 100 ma
电气连接	1 m电缆，m23连接器
电气连接	12针
最大电缆长度	150 m ( heidenhain电缆 )
光栅鼓内径	40 mm
光栅鼓外径	76.75 mm
线数	6000

系统精度	± 7,2"
光栅精度	± 5"
栅距	40 μ m
机械允许转速n	10000 min <sup>-1</sup>
转子惯性矩	0,27 x 10 <sup>-3</sup> kgm <sup>2</sup>
允许的轴向运动量被测轴	± 0.5 mm ( 光栅鼓相对扫描头偏移量 )
振动55至2000 hz	200 m/s <sup>2</sup> (iec 60 068-2-6)
冲击 ( 6 ms )	1000 m/s <sup>2</sup> (en 60 068-2-27)
工作温度	-10 ° c至80 ° c
防护等级iec 60529	ip 00
光栅鼓	约0.28 kg
防护盖 ( 约 )	约0.07 kg
扫描头无电缆	约0.020 kg
scanning head for protective cover窗体底端	