

进口电动三通球阀 美国力沃进口球阀

产品名称	进口电动三通球阀 美国力沃进口球阀
公司名称	上海沪江阀门厂广州销售处
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国力沃LEO 材质:不锈钢 产地:美国
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3766号B栋233房（仅限办公用途）
联系电话	18023493346

产品详情

进口电动三通球阀 美国力沃进口球阀

电动三通球阀

品牌介绍/ Brand introduction

美国力沃集团是世界领先的流体控制产品和服务供应商，设计和制造的产品用于各种工业以及一般性商用场合。在成立近一个世纪以来，300多位兢兢业业的工程师不断开发出高品质阀门及配件产品满足不同的市场需求。所有产品都在一个符合ISO9001国际标准严格的质量体系监控下完成作业，LEO产品以及分销商遍布全球43个国家。

产品结构/ Product structure：

电动三通球阀可为L形和T形，L形三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

工作原理/ Working principle：

电动阀通常由电动执行机构和阀门组成。电动阀使用电能作为动力来通过电动执行机构来驱动阀门，实现阀门的开关动作。从而达到对管道介质的开关目的。电磁阀是电动阀的一个种类；是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯，从而改变阀体的通断，线圈断电，阀芯就依靠弹簧的压力退回。

选型要点/ Selection points：

电动球阀的选型主要考虑以下问题。1连接方式。有螺纹连接，法兰连接，对夹连接，焊接连接，卡箍连接，卡套式连接。2使用介质的压力。一般中低压介质常选用浮动球电动球阀，高压时可以选择金属硬密封电动球阀，高压大口径选用固定球电动球阀。3使用介质的温度。温度 150 时，选用聚四氟乙烯塑料阀座的软密封电动球阀， 300 时可选用对位聚苯密封圈阀座。超过300 选用金属硬密封电动球阀。4使用介质的腐蚀性。根据工艺介质腐蚀情况选用304不锈钢，316不锈钢，316L不锈钢，UPVC塑料，特殊合金等材料。5V型电动球阀调节性能良好，可调比大。可以接受控制系统DC4-20MA标准信号，进行比例调节。当工艺管路需要电动调节球阀时，可以优先选用，适用于悬浮颗粒和纤维状介质。6电动球阀可选用电压一般有AC220V，AC380V，特殊电压DC24V等需订货时说明。7电动球阀一般为开关控制，反馈触点输出为有源输出和无源输出。还有连续电阻输出信号，可以辨别阀门开度。8优先选用ISO5211高平台球阀和电动执行器的连接方式。标准化安装，以后维护方便。介质温度高时，连接支架适当加长，防止高温传到到电动执行器，影响使用寿命。9三通电动球阀，四通电动球阀，主要用来切换介质流向。三通球阀分为L型和T型。四通球阀主要为相邻90°管路换向。

特点/ Characteristics :

1、电动三通球阀结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。2、电动三通球阀密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。3、电动三通球阀一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。4，电动三通球阀维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。