

16系统DDF数字配线架厂家价格供应

产品名称	16系统DDF数字配线架厂家价格供应
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

16系统DDF数字配线架厂家价格供应

「YUANJIE远捷通信@MPX数字配线架/柜（DDF数字配线架/柜）制造」DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014 数字配线架通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

DDF采用标准化程度极高的、先进的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如如有完善的接地系统。

随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展，数字配线的容量在相应上升，传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要，现我公司推出一种新型多孔位立柱的型数字配线架，与传统产品相比，在同样满足YD/T1437-2006标准的要求下，结构标准化、统一化程度更高，对生产、施工、安装操作、维护更简单、快速、方便。采用标准化程度极高的、先进的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm 新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如如有完善的接地系统。

特点说明：

1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择； 2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠； 3.结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

技术指标：

一．环境要求：

1 工作温度：-5 ~ +40 2 贮存温度:-25 ~ 55 3 工作相对湿度: 85% (+30) 4 贮存相对湿度: 75%
5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm 2 机架材料：铝型材、冷轧板 3 进缆方式：上进缆、下进缆 4 操作方式：全正面操作 5 机框颜色：可选 6 接地方式：铜条

三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外) 3 绝缘电阻：>1000M (500VDC) 4 抗电强度：1000V (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧 5 接触电阻：外导体 2.5m (压接)，内导体 10 m 6 介入损耗：0.3dB (50KHz ~ 233MHz) 7 回波损耗：18dB (50KHz ~ 233MHz) 8 回线间串音防卫度：70dB (50KHz ~ 233MHz) 9 拉脱力：>50N 10 连接器寿命：1000次 11 材料：黄铜、镀青铜 12 同轴连接器镀金厚度：2um

序号	产品名称	规格型号	外形尺寸 (高*宽*深 材质)
1	机架	FM-DDF	2200*600*300
			2000*600*300
2	单元体模块	8系统	100*485*90 纯铜
3	单元体模块	10系统	100*485*90 纯铜
4	单元体模块	16系统	140*485*90 纯铜
5	单元体模块	20系统	140*485*90 纯铜
6	单元体模块	24系统	140*550*90 纯铜