

2-48 实验室冰箱

产品名称	2-48 实验室冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2-48 实验室冰箱, 2-48 实验室冰箱,2-48 冰箱,2-48 冰箱由福意联生产。北京福意电器有限公司以“一式”服务为宗旨,为您提供、、系统的服务。公司下设营实验室仪器代理商、我们真诚的希望接触过我们产品,了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和服务提出宝贵意见和建议,我们也为能给您提供的交钥匙工程感到荣幸。卓越的品质、合理的价格、优良的。

2-48 实验室冰箱主要用于试剂、、菌种、样品、标本、对照品等等的恒温保存。

A、容量规格为430L;

B、搁架层数;7层可调;

C、送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度:2 ~ 48 每度恒温可调,可根据储存物品种类设置温度,以达到理想效果,同时安全有效地保了物品本身具有的特性;

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提高相对空间利用率

F、安全装置:多重安全装置:高低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的安全性;

G、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48
尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48
尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48
尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm
-----型号：FYL-YS-151L容量：150L
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100
尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm
m-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L
温度：2~8 尺寸：480×490×845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L 温度：-30~10
尺寸：545×570×850mmFYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8
尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480×470×840mm--
-----低温运输系列FYL-YS-18A 容积：18L
温度：-25~25度 尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A 容积：25L
温度：-25~25度 尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L
温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L 容积：45L
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L 容积：60L
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失由我方承担。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。