

酚醛铝箔保温板 酚醛 北京

产品名称	酚醛铝箔保温板 酚醛 北京
公司名称	北京诚荣兴保温防水建材供应站
价格	1400.00/立方米
规格参数	材质:酚醛 产地:北京 产品类别:难燃酚醛板
公司地址	中国 北京市 石景山区杨庄北区9号楼1401室
联系电话	86 010 68829723 13041184888

产品详情

材质	酚醛	产地	北京
产品类别	难燃酚醛板	产品种类	保温板
导热系数(常温)	0.03	等级	难燃A级防火
低温弯折	0	断裂伸长率	0
规格	3000*1200*20(cm)	抗弯强度	1.05mpa
抗压强度	150-200kpa	品牌	诚荣兴
使用温度	-60-150	芯材	酚醛
形态	微孔状	形状	片状
应用范围	建筑领域的保冷隔热工程		

华美酚醛泡沫是一种难燃绝热保温材料，它除具备聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯泡沫塑料的优点外；还具有不含氟利昂，耐腐蚀性好、导热系数低、温度适用范围广（-60~150℃），防水抗老化性强；施工方便，外型美观，尤其以优异的防火性能展现，给它提供广阔的应用空间。鑫美源酚醛泡沫以其独特优异特点，广泛应用于石油、化工、轻工、医药、食品、军工、民用等建筑领域的保冷隔热工程以及有防火特殊要求场合。

项目	单位	系数
密度	kg/m ³	40-75
厚度	mm	10-100
导热系数	w(mk)	0.029-0.035
阻燃等级		难燃a级防火
氧指数		56.1
弯曲强度	mpa	1.05
规格	mm	1200×1000（可按用户需要）
工作温度		-60-150

酚醛泡沫泡块

规格：2020 × 1220 × 850mm

3020 × 1220 × 650mm

本公司可提供不同密度的泡沫，用来加工制作各种型材、管壳。

酚醛泡沫保温管壳

密度 (kg/m³) 40~60kg/m³