手术室盐水暖箱

产品名称	手术室盐水暖箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室福意联总部 发货方式:物流（现货，1~3日内发货）
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室盐水暖箱，手术室暖箱，盐水暖箱由福意联生产。主要用于医用药液的加温及恒温保存，特别是盐水的加温一般加温37摄氏度有利于减少伤口因温度过低而造成的寒颤现象，提高手术的成功率等等。

不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询

福意联咨询热线：13910804759

商务员：何经理

福意联联系QQ ：1182335189

产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！

手术室盐水暖箱常用型号：

【产品型号】FYL-YS-430L

【容　积】430L

【温度范围】2~48°C

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595×680×1805 mm

【商品重量】105kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a(55g)

【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁 架7个 。5、钥 匙1把。

手术室盐水暖箱特点：

◆设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。

◆试验箱体设计精美，采用数控机床加工成型，并采用无反把手，操作容易。

◆箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。

◆内胆为超强度医用级别PP，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

◆优良的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。

◆采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

◆空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回温时间快。

目的 研究经尿道手术用冲洗液加热到38°C时,在不同存放时间的液体安全性.为手术室恒温箱冲洗液加热存放的安全时间提供数据支持.方法 将240袋经尿道电切手术用冲洗液按随机数字表法分为4组,其中3组加温到38°C后,根据存放时间设立6h、7d、30d组.另一组设为空白对照组.按操作规程,分别考察冲洗液在加温存放6h、7d、30d各时间点的细菌学检测、液体的摩尔渗透压浓度、pH值、外观、有无异味等指标.实验数据比较采用单因素方差分析及LSD-t检验.结果 在加温后存放6h、7d、30d冲洗液的细菌培养结果均为阴性,外观无明显变化且无异味;6h组、7d组、30d组冲洗液的pH值分别为6.85±0.11、6.85±0.09、6.84±0.09,明显高于对照组的6.80±0.06,差异有统计学意义(t=2.94、3.28、2.59,均P<0.01).6h组、7d组、30d组渗透压摩尔浓度分别为(318.07±28.03)、(337.27±44.12)、(326.77±41.90)mOsm,明显高于对照组的(291.13±23.49)mOsm,差异有统计学意义(t=4.16、7.12、5.50,均P<0.01).结论 随着加温时间的延长,手术用冲洗液的细菌培养结果均为阴性,外观无明显变化且无异味、液体的摩尔渗透压和pH值测定结果分布在不同的限度范围,但是都在正常范围之内,故手术用冲洗液加热30d可以临床安全使用.