

# 10kw汽油静音发电机投标

产品名称	10kw汽油静音发电机投标
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 10kw汽油静音发电机投标

汽油机把汽油燃烧所释放出的热能转换为动能，发电机再把动能转换为电能！但是，在每次的转换过程中都会有一部分的能量损失掉！转换过来的能量永远只是燃烧放出的总能的一部分，其百分比就称为汽油机的热效率。为了实用地描述热效率，汽油发电机厂家大都会用G/KW.H参数，其意思是指一千瓦一小时耗多少克油，再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油，从而也能很清楚你一小时花了多少钱；也有厂商直接告诉L/H，那就是一小时耗油多少升的意思。

静音箱设计原理：静音箱内外部结构

- 1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。
- 2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。
- 3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。

强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。

### 10kw汽油静音发电机投标

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！！

品牌：大泽動力

技术参数

\*、型号：TOTO10MT-2

发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

\*、发动机型号：TOTO-670

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3600r/min

- \*、缸体结构：双缸风冷发动机
- \*、机油型号：SF级别机油
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、耗油量：320g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、润滑油容量：1.1L
- \*、发动机排量：0.65L
- \*、气缸数量：直列 双缸
- \*、动力过载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：12H
- \*、噪音（db）7M 54-59
- \*、燃油表：有
- \*、整机过载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：180/220kg
- \*、外形尺寸：1130\*650\*930mm
- \*、云控制系统

#### 云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；

- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、发动机电瓶电压；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；
- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护