

办公单位12kw静音汽油发电机

产品名称	办公单位12kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

办公单位12kw静音汽油发电机

低速风扇

结构紧凑,体积轻巧

与世界其它著名品牌相比，同等缸径/行程，压缩比更高，可输出更大的功率

优异的运行经济性

— 适合连续运行

— 设计先进的燃油过程

— 低油耗，低于220g/KWh

— 较少的维护要求，可400小时更换油滤

采用50 水箱，确保在高温环境下冷却系统也能正常工作，不至降低功率输出

汽油发电机组的机油泵有齿轮泵和转子泵两种。有的齿轮泵（如4125型汽油机上的机油泵），其泵盖与泵体接合面的粗糙度很低，原设计不加垫片，若检修时自行另加纸垫，就增大了齿轮的端面间隙，反而会减少泵的出油量。但该泵与缸体接合面处有个垫片，如果漏装，来自机油泵的压力机油就由此向外泄漏，从而造成机油压力下降。有的转子泵，其外转子一边有倒角，另一边没有倒角，如果装反，出油量可减少40%—60%。另外，齿轮或转子的径向及端面间隙因磨损而过大时，都会导致泵的出油量减少和机油压力下降的不良后果。修复后的机油泵应上试验台调整限压阀开启压力，使其保持在0.5-0.7MPa之间。

办公单位12kw静音汽油发电机

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！！

品牌：大泽動力

技术参数

*、型号：TOTO12MT-2

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

- *、调速方式：电子调速
- *、发动机品牌：大泽動力
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：四缸水冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力过载保护：有

整机参数

- *、工作时间：12H
- *、噪音 (db) 7M：57-62
- *、燃油表：有
- *、整机过载保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*720*800mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；

- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发电机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间
- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护