# 三相四线15千瓦汽油发电机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 三相四线15千瓦汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

# 产品详情

三相四线15千瓦汽油发电机

品质的电力输出

先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在较低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。

遥控功能：发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。

安全的可靠性：发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。

三相四线15千瓦汽油发电机

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！

品牌：大泽動力

技术参数

*、型号：TOTO15MT-2

发电机参数

*、额定功率： 15KW

*、后备功率： 15.5KW

*、额定频率： 50HZ

*、额定电压： 220/380V

*、功率因素： 1.0

*、相　数： 单三相

*、发电机类型： 无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级： F

*、启动方式： 电启动

*、燃油型号： 90号以上汽油

*、调速方式： 电子调速

*、发动机品牌： 大泽動力

*、冷却方式： 水冷

*、额定转速： 3600r/min

*、缸体结构： 四缸水冷发动机

*、机油型号： SF级别机油

*、消音装置： 工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积： 28L

*、润滑油容量： 3.3

*、发动机排量： 1.5L

*、气缸数量： 直列 四缸

*、动力过载保护： 有

整机参数

*、工作时间： 12H

*、噪音（db）7M 57-62

*、燃油表： 有

*、整机过载保护: 有

*、自动过载保护： 有

*、电压表： 有

*、输出指示灯： 有

*、机器重量： 245/280kg

*、外形尺寸： 1130*720*800mm

*、云控制系统

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

*、发动机油位；

*、发动机电瓶电压；

*、机组本次运行时间

*、机组累计运行时间

*、机组保养倒计时；

*、发电机三相相电压L-N；

*、发电机三相线电压L-L；

*、发电机三相电流A；

*、发电机频率Hz；

*、发电机有功功率KW；

*、发电机视在功率KVA；

*、发电机无功功率KVar；

*、发电机本次产生电能Kwh；

*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护