

吸声板 吸声降噪板 防火吸声板

产品名称	吸声板 吸声降噪板 防火吸声板
公司名称	北京诚荣兴保温防水建材供应站
价格	80.00/平方米
规格参数	芯材:植物纤维 形状:正方形 规格:600*600*50mm
公司地址	中国 北京市 石景山区杨庄北区9号楼1401室
联系电话	86 010 68829723 13041184888

产品详情

芯材	植物纤维	形状	正方形
规格	600*600*50mm	材质	植物纤维
产地	河北	等级	A级
抗弯强度	0	抗压强度	0
品牌	CF-HM	形态	纤维状

北京财富华美保温建材有限公司（专业生产）

电梯井吸音板产品介绍

吸音板无毒、无味、无辐射、对人体无害，是真正的绿色吸音装饰板。本公司开发出对人体无毒、无害、无污染的全新防水、防火型矿棉墙体隔音、吸音板是国内外最新型的室内装饰材料，它具有极佳的隔音、吸音效果。装饰美观、大方、华丽、它的内在强度高于其它产品，而且在任何潮湿环境下不变形。经国家检测属绿色环保型产品，它会给您赢造一个安静、舒适的生活环境。应用于电梯竖井、高倍消音机房、建筑接层之间大厅、商场、会堂、影院宾馆、体育场等娱乐场所

北京财富华美保温建材有限公司

联系电话：13041184888 010-68829723

010-58415588

吸音板详细资料说明

cf-d2吸声板

nrc=0.85 不燃a级材料环保 安装方便 保温作用

产品规格：600 mm × 600 mm × 50 mm

产品用途：适用于住宅电梯综合隔声体系中的井道内部吸声构造。

产品特性：用于电梯井道内降噪方法，不占用室内使用面积。nrc达到0.85的同时，具有不燃a级的防火性能。施工方便快捷。

2.技术指标：

降噪系数：nrc = 0.85

燃烧性能：a级 合格:达到a级

吸声检测表：

频率、 hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
吸声系 数a	0.16	0.20	0.28	0.39	0.53	0.71	0.90	0.95	0.94	0.96	0.92	0.94	0.97	0.94	0.91

注：1. a为100—5000hz平均吸声系数。

2. nrc为降噪系数，是250、500、1000、2000hz的4个倍频带系数的算术平均值（见gb3947）