

kss线槽、台湾kss线槽、KSS行线槽

产品名称	kss线槽、台湾kss线槽、KSS行线槽
公司名称	凯士士（武汉）电子科技有限公司
价格	18.88/支
规格参数	KSS:配线槽 MD-5:进口PVC材质 台湾:原厂生产
公司地址	（上海办事处）北京东路668号赛格电子市场C102
联系电话	0139-01734135 13901734135

产品详情

kss电线槽关键有下列一些特性：

一：原材料 原材料为pvc线槽，关键运用在自动化技术自动控制系统的走线布线。由电线槽盖和底槽2一部分组成，规范长短为两米/条

二：要完成的作用

1：能设计方案根据伺服电机操纵调节完成10~170度中间随意视角开展激光切割。如设计方案标准不可以考虑的前提条件下就以完成pvc线槽的四十五度，九十度，135度等3个视角的激光切割。

2：电线槽盖和底槽2一部分独立激光切割。

3：底槽底端有打底孔作用，根据送料伺服电机根据程序流程设置，抵达部位后开展打底孔。底孔尺寸为直径4.3~4.5毫米。可根据麻花钻或车刀完成，另数控刀片应设计方案能拆换。

4: 底槽2侧要有铣长孔作用，根据送料伺服电机根据程序流程设置，抵达部位后开展2侧铣长孔。另数控刀片应设计方案能拆换。

5：底槽2侧要有铣长孔数控刀片在不用应用时要让开部位，以不危害一切正常送料。让开组织的动力装置首先选择推拉门式电磁线圈，次之再采用气缸或别的方法。

6：如采用推拉门式电磁线圈，请明确并出示型号规格，电磁线圈工作电压应用dc24v或ac220v。

7：电线槽2侧车刀要跟随调节电线槽总宽一起调节。

8：原材料总宽范畴在24~100毫米。调节电线槽总宽由伺服电机完成。