

KSS固定座,KSS电缆固定头,KSS固定夹

产品名称	KSS固定座,KSS电缆固定头,KSS固定夹
公司名称	凯士士（武汉）电子科技有限公司
价格	8.88/个
规格参数	KSS:固定座 HC-102:尼龙66 台湾:原厂生产
公司地址	（上海办事处）北京东路668号赛格电子市场C102
联系电话	0139-01734135 13901734135

产品详情

KSS固定座俗称吸盘，粘块，电线卡座。采用进口尼龙原料制成，种类可细分为：粘式固定座，可调式固定座，扎带固定座，插销式固定座，二段式固定座，壁虎型固定座等系列，均都通过了美国的UL，欧盟的SGS环保等国际认证。

凯士士（KSS）成立于1969年，是一家专业产制配线器材的优良厂商。凯士士自建厂以来一直秉持着「专业、质量、服务」的宗旨服务。采用高性能快速射出、押出成型机生产各类配线器材，质量精良，产品已有千余种通过UL、CSA、VDE、DNV、GL、LLOYD、CE、ABS、IP68、RoHS检验合格，质量广受国内、外数十万用户好评，并且以自有品牌「KSS」外销全球126多国。

KSS 粘式配线固定座

材质：UL合格之NYLON66（本色），防火等级 94V-2，底座背胶。

用法：使用时将底面胶带撕去离型纸，再将固定座贴于铁板之上，复以扎线带穿于孔中，即可使用，可省去面板钻孔之麻烦。

适用之扎线带：扎线带宽度小于带孔(T)者。

HC-100-S4：4连式（特殊设计，离型纸容易剥离）。

HC-101S-S2：2连式（特殊设计，离型纸容易剥离）。

KSS 外迫式电缆固定头(公制螺纹)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级
94V-2，绝缘佳，不易老化，夹紧圈为耐油热可塑弹性体(TPE)。

用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。

AG-D系列，体积较小可适用在箱体小，空间不足处。

用法：先将本体置于基板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：

本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。

本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。3.
IP68防尘、防水测试合格。螺帽 垫片 本体和夹紧爪 夹紧圈 迫紧头 单位：mm 型号 Item No. 螺牙规格
Thread 铁板孔径 D1 最大出线孔径 D2 夹紧圈 B1 螺纹长度 L1 接合长度 L2 迫紧头长度 L3 适用电缆

KSS 黏式固定夹

材质：UL合格之NYLON 66（本色），防火等级 94V-2，底座背胶。

FC-0601材质为UL合格之ABS（灰色），防火等级 94HB，底座背胶。

FC-1 FC-2 FC-3, FC-4 FC-0601 FC-1001 FC-1206

FC-0601材质为UL合格之ABS（灰色），防火等级 94HB。（背胶）