

电动UPVC双由令活接球阀UQ921F-10S

产品名称	电动UPVC双由令活接球阀UQ921F-10S
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	699.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 UQ921F-10S:UQ921F-10S
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

概述：

UQ921F电动UPVC球阀又叫电动塑料球阀，采用双由令承插连接，不须使用特殊工具即可快速装配，具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。电动UPVC球阀阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广，例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

产品特点

- 1、电动UPVC球阀采用双向双由令球阀，可同时当由令及阀门使用，可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。
- 2、电动UPVC球阀阀体具有优良的耐化学腐蚀性能，在由令端有FPM或EPDM "O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。
- 3、电动UPVC球阀垫座松紧可做适度调整。管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的磨擦阻力和附着力。
- 4、电动UPVC球阀阻燃性能为自熄性。低热传导性能，约为钢材的1/200。重量轻，相当于钢管1/5，铜管的1/6。
- 5、电动UPVC球阀介质中重离子含量达超纯水标准，卫生指标符合国家卫生标准要求。
- 6、电动UPVC球阀优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。

技术参数和性能

DA系列电动执行器技术参数(无锡东奥自控)UQ961F电动UPVC球阀阀体参数电源AC110、220、380V/DC 24、220V公称通径DN15~100mm输出力矩20N·M~2000N·M公称压力PN1.0MPa任选功能无源触点型

、开度信号、智能调节型阀轴材质UPVC（其他可定制）动作范围 $0 \sim 90^\circ \pm 5^\circ$ 阀体材质UPVC（其他可定制）动作时间15秒/30秒/60秒球体材质UPVC（其他可定制）环境温度 $-30^\circ \sim 60^\circ$ 阀座密封PTFE手动操作附带手柄操作温度 $0 \sim +60$ 限位电气、机械二重限位结构型式双油令、法兰防护等级IP-67(防爆外壳:Exd BT4 IP67可选)适用介质食品工业、石化和与PVC相匹配的各种流体输入信号0-10，1-5VDC/4-20mA(智能调节型)特点结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便订货说明

- 1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V

注意事项:

- 1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。
- 2：通电时禁止手动操作。
- 3：户外使用时好给电动执行器外加防护盖子，防止老化。
- 4：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
- 5：请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。
- 6：请确定输入电压和配线接点是否正确。
- 7：禁止超负荷使用电动执行器。