

SBS聚合物改性沥青防水涂料用量厚度

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SBS聚合物改性沥青防水涂料用量厚度 |
| 公司名称 | 广州艺佰涂科技有限公司 |
| 价格 | 200.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:艺佰涂 颜色:黑色 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市天河区黄村新村大街49号A83 |
| 联系电话 | 13822130675 13247326632 |

产品详情

一、产品介绍：

SBS改性沥青防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。

二、产品特点：无“三废污染”，无毒无味，冷施工，工效高，造价低，从根本上消除了溶剂型涂料施工的缺陷，大大改善劳动条件；施工后的表面形成了一个完整以统一整体，克服了热施工质量随沥青温度变化的缺点，涂料橡胶颗粒的应力集中作用激发了大量银纹与剪切带，较好地改善了涂层延伸性，低温柔性抗裂性；由于母粉的作用，增强了其耐温隔热性。

三、适应范围：本品用于屋面板嵌缝、涂擦板面、旧屋面修补、地下防水防潮、卫生间防渗、木质防腐、铺设道路等。

四、包装与储存：

- 1、包装:铁桶或塑料桶包装,规格为每桶2~45kg。
- 2、贮存:5~35 为宜,置于阴凉干燥处,储存期6个月。
- 3、运输:可用铁路、船舶、汽车等运输;严防日晒、碰撞、远离火源。

五、施工方法：

如需胎布增强时,建议一布四涂。

- 1、基面处理:基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。
- 2、涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。
- 3、应待前一遍涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。
- 4、铺设胎体增强材料时,屋面坡度
- 5、胎体长边搭接宽度不应 $<50\text{mm}$,短边搭接宽度不应 $<70\text{mm}$ 。
- 6、采用两层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接应错开,其间距不应小于幅宽的 $\frac{1}{3}$ 。
- 7、天沟、檐沟、檐口、泛水口和立面涂膜防水层的收头,应多遍涂刷或用密封胶封严。
- 8、1mm厚涂膜用量:1.7~1.9kg/平方米。

六、包装规格：50公斤/桶