

卡簧自固式接头，锌合金自固式管接头

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 卡簧自固式接头，锌合金自固式管接头 |
| 公司名称 | 嘉兴星瑞塑业有限公司 |
| 价格 | 4.00/个 |
| 规格参数 | 材质:锌合金 型号:XR-DGJ |
| 公司地址 | 嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号 |
| 联系电话 | 0573-82081891 13325739200 |

产品详情

产品名称：卡簧自固式接头

型 号：XR-DGJ

材 质：锌合金，不锈钢

颜 色：金属色（银白色）

温 度：- 40 ~ + 100 、短时可达 + 120 。

防护等级: IP65

产品特性: 1、加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高

2、软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利，抗拉力强.

3、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂

4、与钢管连接一头采用自固模式，只需用六角扳手拧紧即可，使用简单方便

5、卡簧自固式接头可改成金属软管直通接头，即两端均连接金属软管；或者改成钢管直通接头，即两端均连接钢管，使用较为灵活

应 用：XR-DGJ型卡簧自固式接头被广泛的应用于建筑，电厂（包括核电，火力电）等需要镀锌钢管和金属软管的连接。

使用方法：一端连接金属软管，另外一端以卡簧固定镀锌钢管，最后用六角扳手拧紧即可，使用方便，简单。

配套金属软管

螺牙厚钢管（水、煤、气管）

薄钢管（电线管）

| 公制 | 英制 | 公称 | 英称 | 外径 × 壁后 (mm) | 公称 | 英称 | 外径 × 壁后 (mm) |
|--------|-------|------|-------|-----------------|-----|-------|-----------------|
| 10 | 1/4 | #10 | 1/4 | | #12 | 1/2 | 12.76 × 1.60 |
| 12(13) | 3/8 | #12 | 3/8 | 17.00 × 2.25 | #15 | 5/8 | 15.87 × 1.60 |
| 15(16) | 1/2 | #15 | 1/2 | 21.25 × 2.75 | #20 | 3/4 | 19.05 × 1.80 |
| 20(19) | 3/4 | #20 | 3/4 | 26.75 × 2.75 | #25 | 1 | 25.40 × 1.80 |
| 25 | 1 | #25 | 1 | 33.50 × 3.25 | #32 | 1-1/4 | 31.75 × 1.80 |
| 32 | 1-1/4 | #32 | 1-1/4 | 42.25 × 3.25 | #40 | 1-1/2 | 38.10 × 1.80 |
| 38(40) | 1-1/2 | #40 | 1-1/2 | 48.00 × 3.50 | #50 | 2 | 50.80 × 2.00 |
| 51(50) | 2 | #50 | 2 | 60.00 × 3.50 | #70 | 2-1/2 | 63.50 × 2.50 |
| 64(70) | 2-1/2 | #70 | 2-1/2 | 75.50 × 3.75 | #80 | 3 | 76.20 × 3.20 |
| 75(80) | 3 | #80 | 3 | 88.50 × 4.00 | | | |
| 100 | 4 | #100 | 4 | 114 × 4.00 | | | |