

# HDA4744-A-400-000HYDAC

产品名称	HDA4744-A-400-000HYDAC
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1089.00/只
规格参数	品牌:HYDAC 型号:HDA4744-A-400-000 产地:德国
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

## 产品详情

HDA4744-A-400-000HYDAC

德国HYDAC贺德克液压技术，位于德国Gersweiler的开发及生产中心，拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、语言软件开发等技术研发力量。

贺德克压力传感器HDA4700

应用：

HDA4700系列压力传感器在不锈钢膜片上配有带薄膜DMS的非常精密，坚固的传感单元。此系列传感器由于技术特性优良，体积小，结构紧凑，广泛应用于传感器的精度明显随测量介质的温度变化而变化，而此系列传感器在此方面具有优良的特征。标准型的输出信号位4...20mA或者0...10V。

特征：

精度  $\pm 0.25\%$

FS典型；非常坚固的传感单元；非常小的温度误差；优良的EMC性能；良好的长期稳定性；结构紧凑。

技术参数：

量程：6；16；60；100；250；400；600bar

过载压力：20；32；120；200；400；800；900bar

机械连接：G1/4 A DIN 3852

扭矩：约20 Nm

与介质接触部件： 不锈钢， 氟橡胶密封

曲线误差  $\pm 0.25\%$ FS典型

设定， DIN16086(精度)  $\pm 0.5\%$ FS

温度补偿：  $\pm 0.08\%$ FS/10K典型

正常温度范围： -25 ...+85

工作温度范围： -40 ...+85

储存温度范围： -40 ...+100

介质温度范围： -40 ...+100

常用型号：

HDA4744-B-250-000

VD 5 C.0 /-30C-OE

VD 2 LZ.1 /-W-CN

D662Z4310K/P02JXMF6V SX2-A

HDA4445-B-400-031(315bar)

VR 2 ES.0 /-V

D633-7398

VD 5 D.0 /-W-L24

HDA4746-B-100-000

D661-4697

VD 1 B.1 /-W

VM 5 D.0 /-V-L48

VD 10 B.1

VM 5 C.0

8.0000.6741.0001

D682-4209

8.5803.2262.1024

VR 2.5 LZ.1 /-BO

VD 5 GC.0 /-SP-123

VM 2 B.1

VL 5 GW.0 /-V-123

HDA4345-A-03,0-000-F1

EDS1792-P-016-000(232PSI)

VR 2 D.1 /-V-LED

ENS3216-3-0520-000-K

VD 5 D.0 /-L110-CRUUS

HDA4840-A-400-424(6m)

8.H120.4354.1024

VD 8 D.0 /-L110

8.5020.8344.4096

HDA4445-A-250-031(200bar)

VM 5 D.0 /-V-LED

8.0000.1501.1010

HDA4744-A-025-000

VM 5 C.0 /-30C

D634-Z510

EDS3446-3-0600-000

EDS3448-1-0250-D00

8.9080.4C31.3001

8.0010.4D00.0000

8.5820.3832.1024

D633-333B

VMF 0.2 UF.0 /-OE

EDS3316-2-0010-000-F1

8.0000.1101.1010

HDA4345-B-0010-000-F1

HDA4840-A-500-424(6M)

HDA4745-A-016-000

D661-4697C

VR 2.5 FD.0 /-2M0

EDS3498-5-0400-000

D661-4380EG60H0CA5VSX2HA

HDA4744-A-006-000

HDA4345-A-02,5-000-F1

D634-371C

8.9081.1552.2004

HDA4445-B-060-000

VR 5 D.1 /-LED

8.5000.8354.5000

HDA4746-A-006-000

05.RSS4.5-PDP-TR

VD 0.8 C.0 /-2GBC-SO135

D663-4002

EDS3146-1-01,0-000-F1

HDA4746-A-060-000

VD 5 LZ.1 /-W-CN

8.5882.1621.2002

EDS1792-N-016-000(232PSI)

8.5853.1224.G321

VD 5 LZ.1 /-DB-30C

8.5000.8351.0600

8.5800.2255.1024

HDA4745-B-006-000

VD 2 LE.1 /-V

HDA4446-A-0040-AN1-000

VD 5 LZ.1 /-W-AV

V02 2 V.0

HDA4746-A-600-000

HDA4840-A-350-424(6m)

ENS3218-5-0730-000-K

D8.1106.6832.3113

HDA4745-A-0006-AH1-000

HDA4745-A-060-000

HDA4840-A-300-424(10m)

VR 2 ES.0

VD 2 LZ.1 /-V

D634-533

8.5850.1282.G132

VD 8 LZ.1 /-AV

D792-5034

D661-4866

VD 5 D.0 /-V-L220

VR 2 C.1

HDA4840-A-300-424(15m)

8.5020.0320.1024.S090

D662-4014

HDA4744-B-400-031(350bar)

VD 2 BM.1 /-2GC-V-W

ENS3116-2-0250-000-K

HDA4744-A-100-000

8.5820.3P32.0360

8.5020.8351.1024

VM 4 D.0 /-L24

VM 2 D.0 /-V-L220

VM 8 C.0 /-V

HDA4820-A-350-424(6m)

HDA4446-A-060-000

8.A02H.1241.2048

HDA4840-A-100-424(15m)

VR 2 GC.0 /-123-SQ

D633-525B

VM 5 D.0 /-L48

VMF 1 UE.0

D661-4023

D663-333BR16K01FONSS2

D634-319C/R40KO2M0NSP2

EDS1792-N-250-000(3625PSI)

ENS3116-2-0520-000-K

VD 5 LE.1 /-V

VD 5 D.0 /-LED

VM 0.8 BM.1 /-2GC

VR 2.5 LZ.1

EDS3116-2-01,0-000-E1

EDS3448-1-0040-D00

8.A02H.3232.1024

VR 2.5 D.1 /-LED

VD 5 LZ.1 /-W-DB

V02 2.5 VE.0 /-V

8.A02H.1242.1024

VMF 2.5 LZ.1 /-AV

VD 5 GC.0 /-V-LED-SQ-123

VR 2 LZ.1 /-V

8.5020.3817.1024

V02 3 VZ.0 /-SO386

V02 0.8 V.0

HDA4445-A-250-000

VD 1.5 B.1 /-W

VD 2 LZ.1 /-BO

EDS1791-P-016-009(10bar)

VM 2 C.0

ENS3118-5-0250-000-K

VD 5 LZ.1 /-V-BO-LED

VR 2 B.1

HDA4445-A-100-000

VMF 5 D.1 /-L24

VD 2 GC.0 /-123-SQ

HDA4746-A-400-000

压力传感器：

压力传感器品种齐全，应用范围广泛。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。

HDA4400系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差1%，压力范围16至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，重量轻；

HDA4700系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.5%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...10V，特点是体积小，受温度变化影响极小；

HDA4800系列压力传感器，采用不锈钢膜片上的DMS技术，总误差0.3%，压力范围6至600bar，信号输出4...20mA，0...20mA，0...10V，特性是受温度变化影响极小，特别适合于实验室及试验台装置；HDA4100/4300系列压力传感器，采用厚层DMS上的陶瓷传感单元，总误差0.5%，压力范围1至40bar。信号输出信号输出4...20mA，0...10V，特性是结构紧凑，受温度变化影响小；

HDA4800适用于矿山和钢厂压力传感器，精确度  $\pm 0.15\%FS$  典型，量程350bar，极小的温度误差，优异的EMS性能，良好的长期稳定性。