

新型吸音涂料隔音效果及施工工艺流程

产品名称	新型吸音涂料隔音效果及施工工艺流程
公司名称	广州艺佰涂科技有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 型号:214 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村新村大街49号A83
联系电话	13822130675 13247326632

产品详情

广州艺佰涂科技有限公司

新型吸音涂料效果及施工工艺流程

产品概述

艺佰涂吸音隔音涂料是由粘附水性乳液、耐候颜料、隔音吸音原料经过严格的比例融合而成的一款新型产品。附着力强，隔音吸音效果佳，水性环保；隔音原料中的纳米多层结构材料将水性涂料分子交夹在中间，中间膜均匀分布着具有隔音吸音效果的微粒子，通过减少声波能量传导从而达到隔音吸音效果。

产品特点

- 1、施工简单方便，开盖即可喷可涂。
- 2、防水防潮、耐候耐酸碱、耐腐蚀，水性环保。

- 3、粘附力强，吸附声波、阻隔性能强，有效防止声音的扩散和渗透。
- 4、产品阻燃，具有一定的耐火效果。

施工工艺

- 1、清理干净基面，要求基面平整、结实、孔缝隙需用需用水泥砂浆填实，无油污，无明水。
- 2、基面固化处理：用基面处理剂先对基面涂刷一遍进行加固，检查基面有无松动，以便于达到良好的粘附效果。
- 3、待界面剂固化后即可直接喷、涂吸音隔音材料，要求厚度需达到0.8mm至1.0mm,效果好。
- 4、施工24小时后待吸音隔音材料干透后，即可进行后续的表面附层施工。
- 5、直接用于墙面装饰并隔音吸音的，要求喷涂本材料两到三遍，使之更均匀更美观。

适用范围

适用于室内外建筑的表面涂层；住宅、隧道隔音、道路吸音隔音屏障、酒店、学校礼堂、体育馆、剧院音乐厅、会议接待室等室内外、天花隔音。

注意事项

- 1、适合在5到45度的环境温度下施工及保存。
- 2、单遍涂刷不宜过厚，不能漏刷、涂刷不均匀。
- 3、施工现场需保持通风良好，如果封闭环境下施工需配备通风设备，保证施工后材料可正常固化。
- 4、施工时应配备必要的防护工具。
- 5、本品应在常温、干燥通风的地方存放，避免日光长时间直晒。
- 6、在基面平整的条件下，按要求施工每公斤本品可施工1平米。

广州艺佰涂科技有限公司