

融达通第六代智能多功能收银槽V6系列

产品名称	融达通第六代智能多功能收银槽V6系列
公司名称	深圳市融达通智能科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:深圳融达通 型号:RDT-V6 尺寸:300*200*150
公司地址	深圳市宝安区72区留仙三路甲岸工业园D栋四楼
联系电话	0755-29994878 13534188119

产品详情

产品名称：多功能收银槽

产品型号：RDT-V6A（第六代智能版）

产品规格：内径尺寸 300*200*150mm

外径尺寸443*250*220mm

预留尺寸425*230*230mm

防弹玻璃深度 2.5cm/4.0cm

防弹玻璃宽度 3.0cm

产品配置：日本304-1.5cm不锈钢槽体，盲文发光金属密码键盘，液晶显示模块，嵌入式智能双咪头无盲音双向对讲系统，不锈钢挡板(公安部标准)，ABS防暴、防老化、防静电、防水、防尘槽壳。

产品定位：本产品是一种银行现金柜台多功能集于一体的高科技、创新与实用型的银行柜台产品；系统集成实现柜台多种功能一体化银行柜台配置功能，密码输入更安全规范，高性价比，有效提升柜台的安全、整洁、美观、高档的效果，是银行现金柜台的潮流趋势和必选产品。

详细介绍：

产品优点

1、银行现金柜台多功能集成设计系统，人性化、专业化、创新科技与密码安全相结合的设计理念，日本精密模具制作。

- 2、产品功能强大，安全性高，稳定性好，安装使用后仍可在使用现场产品升级和功能拓展（国内领先）
- 3、系统集成设计使柜面更安全、规范、整洁、美观、高档、节省柜台空间。
- 4、盲文发光金属加密键盘防水、防尘、防暴、防静电(ATM键盘标准)
- 5、密码键盘位于槽体底部100%防窥视,确保密码输入的私密性,符合安全标准；发光带盲文的按键符合国家倡导和谐社会、平等社会的要求；充分体现银行对残疾人士的人文关怀；
- 6、语音提示采用人声传播和多媒体音响原理设计,声音更大，音质更佳。
- 7、双咪头数字集成双向对讲系统,功率大，音质好，并彻底解决盲音和容易啸叫的问题。
- 8、丰富的银行柜台产品经验，人性化设计，弹簧式设计构造,主要配件前置并采用抽屉式打开方式，能更容易在柜台外面拆装维护.梯形设计的槽体结构与银行柜台的设计完美结合，能在安装施工过程更加便捷，让柜台更加坚固美观；
- 9、公安部要求不锈钢LOGO挡板和传递滑轮采用人体工程学设计,100%防窥视、经久耐用，更方便传递零钞,票据。
- 10、槽体采用日本不锈钢冲压成型并采用无缝隙焊接技术制作,既美观大方,也持久耐用,抗细菌，且防锈、防暴、防水、防尘。

基本特征

- 1、支持DES和Triple DES加、解密算法、PIN加密、MAC运算、等其它定制算法
- 2、金属拉丝外壳多重安全结构，提高密码键盘抗逻辑攻击及物理攻击的强度。

通讯参数

支持标准RS-232和标准TTL接口，232/TTL兼容接口，也可选配USB接口。

支持1200bps和9600bps波特率，1200/9600可自动识别；

数据位：8位 检验位：无 停止位：1位

规范与运算速度

符合银行卡检测中心。

加解密速度<1秒。

安全特性

在键盘的安全模块内部将对PIN加密

多级别的程序和密钥的安全管理功能

电气性能

电源供电

DC 5V直流电源。

功率消耗

工作状态1W以下，非工作状态100mW以下

对讲电源供电

DC 12V直流电源

功率消耗

工作状态2W

产品性能

不锈钢槽体：终身保修

按键寿命：超过800万次

按键压力：2~3N(牛)

按键行程：不小于0.6mm

对讲系统：柜员和客户离话筒300mm，说话声音35分贝，对讲数字系统扩音至75——85分贝，声音清晰，无啸叫。

环境适应性

防护级别：IP65（键表面）

工作温度：-10 ~ 40 相对湿度：30% ~ 90% RH

存储温度：-25 ~ 55

大气压力：60 ~ 106Kpa

应用领域

银行柜台、证券柜台、医院柜台等

执行标准

公安部GA38-2004号文《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》

资质证书

公安部认证

国家知识产权局专利证书

使用情况

目前广泛使用于：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储银行、中国信合等350多家银行，已覆盖31个省、市、自治区、直辖市。