

# 环保碳酸钙填充PP阻燃剂HF-01-FR6011

产品名称	环保碳酸钙填充PP阻燃剂HF-01-FR6011
公司名称	杭州哈富科技有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	型号:1*25kg
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村
联系电话	86 0571 83532215/57118533 18368003353

## 产品详情

### 一、 产品介绍：

- 1、阻燃效果好。达到离火即熄：V2(0.8-3.2mm)。
- 2、阻燃剂相容性好。最终制品高光、无析出、不起霜；
- 3、机械性能优秀。不改变制品原来的抗冲击、抗拉伸、抗弯曲等性；
- 4、可添加碳酸钙6-25%填充。
- 5、符合ROHS、REACH环保要求。可出口。

### 二、 产品质量指标

外观：	白色粉末
溴含量：	7%
磷含量：	8%
干燥失重	0.5%
粒度（目）：	>2500
密度（g/cm <sup>3</sup> ）：	1.3 ± 0.1
分解温度：	275度

### 三、 实用范围

欧式插座、挡泥板、通风管、风扇、中空板、汽车接插件、矿用PP板、暖风机外壳、电器骨架、热水壶底座、洗衣机，洗碗机框架及机盖等。

#### 四、 毒性

1、LD50(小白鼠口服)>5000mg/kg(属无毒)

2、潜在致癌性：无

3、皮肤刺激性：无

#### 五、 主要应用

本产品可广泛应用于均聚填充碳酸钙PP阻燃材料。

配方	1#	2#	3#
均聚PP	89	81.5	70
碳酸钙	8	15	25
阻燃剂HF-01-FR6011	3.0	3.5	5.0
UL-94(3.2mm)	<p>V2</p> <p>六、 环保性</p> <p>ROHSELVEN71-3*JW-01-FR6020Pb&lt;1000ppm&lt;1000ppm0.7ug&lt;0.2ppmHg0.5ugCd&lt;100ppm0.6ug&lt;1ppmCr(VI)0.3ug&lt;1.5ppmSb0.2ugAs0.3ugBa25ug&lt;30ppmSe5ug七、灼热丝温度 ( IEC 60695-2-13 )</p> <p>测试规格PP+2% JW-01-FR6011GWIT 3.2mm775 GWIT 1.6mm875 GWIT 0.8mm925 八、包装及贮运 内塑外编，每袋净重25KG，按无毒和非危险品储运，勿沾潮湿。</p>		