

2018防火电缆品牌厂家|河南防火电缆厂家生产

产品名称	2018防火电缆品牌厂家 河南防火电缆厂家生产
公司名称	兴盛电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	规格：:3*16+1*10 型号：:YJHLV(TC90) 产地:邢台
公司地址	宁晋县侯口乡 邱头电缆工业园
联系电话	86-4001616786 13229893777

产品详情

YJV电力电缆

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

产品标准：

GB12706,3---91

使用范围：

本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用

使用特性：

- 1.电缆导体的最高额定温度为90 ° C，短路时(最长持续时间不超过5S)，电缆导体的最高温度不超过250 ° C。
- 2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0 ° C；
- 3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。

型号\名称\使用条件：

YJV YJLV铜\ (铝)芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆敷设在室内，沟道及管子内，也可埋在松散的土壤中，不能承受外力作用；

YJV22 YJLV22\铜(铝)芯交联聚氯乙烯钢带铠装护套电力电缆敷设在地下，能承受机械外力作用，但不

能承受较大拉力；

YJV32 YJLV32\铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆\适用于高落差区，电缆能承受机械外力和相当的拉力；

YJV电缆规格范围：

YJV交联聚乙烯绝缘电缆使用的功能和应用，如西部地区缺乏电力和美丽的乡村架空电缆从地下低压交流电缆(交联聚乙烯绝缘电缆)的发展被广泛使用。PVC电缆料PVC电缆塑料绝缘电力电缆分为以下的低电压变压器连接到设备的低压电缆，交联聚乙烯电缆三层共挤高压电力电缆为地下电力网的改造和建设农村是适合"卷展栏上的连接介质。PVC电力电缆VV，VV22，VVP，VVR，交联。

电力电缆：

YJV电缆，电缆YJV22，YJV32电缆。

阻燃电缆：

ZRVV，ZRVV22 ZRVLV ZRVLV22。

耐火电线电缆：

NHVV NHVV22。

控制电缆：

监控回路及保护线路等场合聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆温度为摄氏70度，它分为铜丝屏蔽电缆，塑料控制电缆PVC的全名绝缘和护套控制电缆执行标准GB9330-86是适用于交流额定电压750V及以下的控制。铜带屏蔽电缆，铠装电缆，阻燃控制电缆或耐火性能。

PVC控制电缆：

KVV，KVV22 KVVR

阻燃电线电缆：

ZRKVV，ZRKVV ZRKVV22。控制屏蔽电缆KVVP，KVVRP KVVRP2次，KVVP22耐火电缆NHKVV NHKVV22。橡套电缆分为高压橡胶护套电缆和750V通用橡套软电缆。用途:高压橡套软电缆交流额定电压6kV及以下移动配电装置，矿山机械，起重运输机械。低压橡套软电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器，电动工具和各种移动电气设备分为轻型，中型和重型三种型号电缆。通用橡套软电缆简称橡套电缆；

产品特性

1. 具有柔性，电缆可以盘在电缆盘上，其弯曲半径 $20D$ (D为电缆外径)。
2. 燃烧时无烟无毒，绝缘采用无机材料（不燃烧体），燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。
3. 过载能力大，电缆不仅载流量大，而且具有较大的过载能力。根据布线要示，通常电缆表面温度

70 ，若布线不可触摸，也不与可燃建筑材料相接触时，电缆护套温度可提高到105 。

4. 柔性防火电缆长期工作温度可达250 。

5. 耐腐蚀，有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料管易老化变脆，铁管易锈蚀，防火电缆有铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好；

公司声明：

有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司宗旨；用户第一，信誉第一，质量第一；

公司理念；优质的产品、真诚的服务,赢得客户信赖，满足顾客的需求，是我们永远的追求，一切为了顾客，为了一切的顾客，为了顾客的一切。

本公司郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录存档。
- 3、如若因产品质量问题，公司将保修、包退、包换、满足客户要求。