

鑫煌潮酒店智能门锁酒店电子门锁智能门锁酒店

产品名称	鑫煌潮酒店智能门锁酒店电子门锁智能门锁酒店
公司名称	广州鑫煌潮电子科技有限公司
价格	280.00/1
规格参数	品牌:鑫煌潮 型号:RF686 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇黄庄南路74号欧梵大厦
联系电话	18218885667

产品详情

酒店智能门锁，酒店电子门锁，智能门锁酒店酒店宾馆智能门锁，宾馆电子门锁，广州酒店磁卡门锁生产厂家，酒店刷卡锁，酒店磁卡锁，宾馆智能门锁，酒店电子门锁，宾馆锁，广州酒店锁厂家
广州鑫煌潮锁业酒店门锁酒店锁 桑拿柜锁
指纹门锁 指纹锁 指纹 密码锁工厂教您如何辨别五金门锁的材质

假如门锁为锌合金

资料，其硬度和防锈才能很差，即是厚电镀

也简单褪色变黑和腐朽起泡，但其长处是易于做成杂乱图画的零件，特别是压力铸造。市面所见的较杂乱图画的锁具有很大可能是锌合金做的，消费者要细心辨别。

装修件。

铝或铝合金

，一般铝合金（航空航天用在外）质软且轻、资料强度较底，但易于加工成形。

铜材是运用最广泛的锁具资料之一，其机械功能好，耐腐蚀和加工功能都不错，且色泽美丽，特别是铜铸造的把手及其它

锁具装修件，外表平整、密度好、无气孔、砂眼。既结实又防锈，能够用来镀真金或砂金等各种外表处理，显得金碧辉煌，高贵大方，给大家的家居增添不少色彩

电 源：DC 6V, 4节5# (AA) 电池。静态功耗：12uA。 动态功耗：200mA。
欠压指示：当CPU工作电压低于4.5V时将有低压报警提示，此时还能开门100次左右。 开门时间：按动把手后开门，开门后自动上锁;若插卡后没有开门则过10秒后自动上锁。【技术参数】执行标准：GA/T73-94、GA374-2001 芯片技术：64位单片微电脑技术，32位加密技术 电机驱动：电磁感应原理
工作电压：DC6V (1.5V5号碱性电池4节) 静态功耗：小于30微安 动态功耗：200毫安左右
开锁纪录：最近255条 安装门要求：门厚36mm以上，门边宽100mm以上 数据保存期：10年
存储器类型：EEPROM (相当于电脑的硬盘存储器) 工作环境：工作温度：-30 ~ + 55
工作湿度：15% ~ 95%RH 写卡次数：理论值10万次以上
卡级别数：5级 (应急卡、总控卡、楼号卡、楼层卡、客人卡) 开门卡数量：建议每把锁配3张
系统构成：IC卡片、门锁及其机械钥匙、发卡器、发卡软件
生产材料：不锈钢、纯铜、锌合金电镀等工作频率：TEMIC：100-150KHZ
读写距离：TEMIC：1cm-5cm

技术支持：

广州鑫煌潮电子科技有限公司24时小热线：18218885667联系人：林经理电子邮箱：2749766607@qq.com企业网址：<http://www.xhchao.com> <http://www.xhchao.cn>

酒店智能门锁，酒店电子门锁，智能门锁酒店酒店宾馆智能门锁，宾馆电子门锁，广州酒店磁卡门锁生产厂家，酒店刷卡锁，酒店磁卡锁，宾馆智能门锁，酒店电子门锁，宾馆锁