

济宁东源机械气动隔膜泵

产品名称	济宁东源机械气动隔膜泵
公司名称	济宁东源机械制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:力德 厂家:东源机械 厂址:济宁
公司地址	济宁高新技术产业开发区
联系电话	13563776108 15650248098

产品详情

济宁东源机械气动隔膜泵

济宁东源机械制造有限公司是一家拥有自营进出口权、集研发、生产制造、销售为一体的高新技术企业。公司始终秉承“质量诚信为本，以市场为导向，以顾客满意为宗旨”的经营发展理念，竭诚与社会各界朋友合作，共创辉煌。请致电： 零 零

用途

主要用于矿山井巷开拓，竖井井筒施工，采矿工作面槽及各类设备周边的排污，井下峒室工程的排水、排污排沙、排泥浆，矿井巷道喷白应用等。

一、BQG系列矿用气动隔膜泵概述我公司生产的BQG系列矿用隔膜泵,采用、吸收并改进了国际上气动隔膜泵生产工艺及技术,本产品系专项为煤矿设计,具有传统潜水电泵、泥浆泵、杂质泵、软轴泵的一切功能,是传统矿用水泵的一次革命。关键是彻底解决了传统水泵的安全问题,产品在低气压下都可以提供很高的输送速度,而且与范围广泛的材料相容,本水泵拥有抗失速设计、模块化气动马达/流体部分。本产品应用于煤矿井下排送清水,或含有固体颗粒杂质(体积浓度小于2%)的污水,亦可适用于非煤矿山,输送介质类似的其他场合。二、BQG系列矿用气动隔膜泵主要特点 三、BQG系列矿用气动隔膜泵工作原理矿用气动隔膜泵利用气室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力,控制阀门开关可确保液体的正向流动。通气后,泵开始运行,并连续工作以保证所需压力保持不变,泵将增加并保持输送管压力,而且在达到输送管压力(或分配阀关闭)时,将停止工作,并且在需要时,恢复泵送。四、BQG系列矿用气动隔膜泵技术参数型号 额定流量L/min 出料压力MPa 额定风压MPa 最大耗气量m³/min 通过颗粒最大直径mm 长×宽×高(mm) 重量(kg) 进出口管径(英寸) BQG140/0.3 140 0.3 0.5 0.5 6 400×340×489 23.4 1.5 BQG150/0.2 150 0.2 0.45 0.4 6 400×340×489 23.4 1.5 BQG200/0.45 200 0.45 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2 BQG250/0.3 250 0.3 0.45 0.5 7 438×390×644 31.2 2 BQG250/0.4 250 0.4 0.60 0.6 7 438×390×644 31.2 2 BQG320/0.3 320 0.3 0.65 0.65 7

438 × 390 × 644 31.2 2BQG350/0.2 350 0.2 0.55 0.6 7 438 × 390 × 644 31.2 2BQG450/0.2 450 0.2 0.55 0.7 9
536 × 477 × 888 50.4 3BQG520/0.5 520 0.5 0.75 0.95 9 536 × 477 × 888 50.4 3

济宁济宁东源机械有限责任公司

联系人：周小雨

手机：15650248098

电话：0537-2285228

QQ：2793642968

邮箱：2793642968@qq.com

邮编：272000

企业官网：<http://www.dyjx2006.com/>

<http://www.dongyuansd.com/>

地址：山东济宁高新技术开发区