

## 32芯光纤分光箱新品推荐

产品名称	32芯光纤分光箱新品推荐
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:32芯光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

32芯光纤分光箱新品推荐、自从光纤分纤箱的出现，嵌入式或是壁挂式32芯光纤分光箱了很多人钟爱的安置方式，这样既不占用楼道空间而且看起来更有逼格。如果需要选择嵌入式、壁挂式光纤分光箱，对光纤分纤箱是有一定要求的，尽可能贴合墙面才能更加美观，例如不能是“大驼背”形状、机身好够薄等等。小编就按照这些基本的标准帮大家选出了几款适合壁挂式或是嵌入式的光纤分光箱，供购买参考。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

32芯光纤分光箱产品简介：32芯分光分光箱，适用于多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼道，网络电信网络数据通信网局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，能容纳安装4个1x8、2个2x16或1个1x32PLC光分路器，具有防紫、抗腐、阻燃、防水等功能，有2个现有位(下进缆)、4个备用位(可上下进缆)光缆入口和1个现有位(下进缆)、3个备用位(可上下进缆)光缆或皮线光缆出口，安装方式可分为壁挂式和抱杆式的安装。

32芯光纤分光箱原厂直销结构特点：

1、箱体全封闭式结构，外形美观。2、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。4、采用插片式光分路器，配置更灵活自由。5、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。6、插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

32芯光纤分光箱该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，增强模块塑料在高温高

压下固化成型。SMC系列模塑料成型工艺：模压成型温度：150 ±5 保压时间：60-70s / mm 模压压力：10-20Mpa具体工艺视产品和模具结构而定，如果制品厚度比较厚，则温度应稍低，一般成型温度为135 -145 ，形状越复杂，成型压力越高。产品名称：光缆分线箱产品型号：LZ-2011产品类型：插片式光分路器箱规格：350\*350\*100mm材质：壳体采用厚度1.2mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便颜色：电脑灰；主要技术参数环境温度：- 25 ~ + 45 相对湿度： 85% ( 30 时 ) 绝缘电阻： 2×10M /500V ( DC ) 耐压强度：在15KV直流作用下,1min无击穿,无飞弧收容盘光纤弯曲半径： 40mm]应用范围用于光缆成端,固定,光纤与尾纤的熔接及余纤的收容与保护！外观与结构

3.1箱体结构形式箱体门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性。光缆交接箱由箱体、钣金件、熔接配线一体化模块、熔接模块、光缆固定开剥保护装置及附件组成。3.2箱体结构箱体采用不锈钢材料或SMC材料，隔热性能良好，高性能橡胶密封条，有效防雨防尘，适应户外环境。箱体内部金工件全部金属材料制作，强度高，防老化，使用寿命长。能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需求。有可靠的光缆固定、开剥、接地、保护装置。全模块化设计，可根据客户要求灵活组装。标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。具有安全可靠的光纤存储及保护功能。光缆引入固定分层管理，充分利用底部空间，大大增加进缆数量。光缆开剥保护分区引入熔配模块，避免箱体右侧出现光纤拥塞混乱的现象。所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，朝思暮想到夜有所梦，而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着，没目标的人永远睡不醒！品悦科技自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【品悦通信专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】