

武汉新洲工地洗车机智能清洗

产品名称	武汉新洲工地洗车机智能清洗
公司名称	武汉清禾沐环保科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:清禾沐 型号:qhm-100 规格:2300*3700*1000
公司地址	武汉市江夏区阳光大道特一号
联系电话	15827037234

产品详情

武汉新洲工地洗车机智能清洗

建筑工地重点工种作业防火注意事项

建筑焊工的作业防火

焊工分为电、气焊两种，是利用电能或化学能转化为热能对金属进行加热的溶接方法。电、气焊引起火灾的主要原因是在焊接、切割的操作过程中，由于思想麻痹、操作不当，制度不严，防火措施不落实造成的。因此，要预防由于焊工作业引发火灾，建筑焊工应做好以下几个方面的工作：

作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，划出动火的危险区域，并设立明显标志，移走作业范围内的一切可燃与易燃、易爆物品。对不能移走的上述物品，要采取可靠的防火保护措施。在风速较大的时候作业时，要注意风力、风向的影响，派专人监护作业，防止大风把火星吹到附近的可燃、易燃物品上。作业结束时，一定要将全部火星扑灭后方可离开现场。

维修、装修旧建筑过程中使用电、气焊时，作业前要特别注意检查焊接部位的墙体、楼板构造和隐蔽工程部位的情况。对于墙体和楼板上存在的孔洞裂缝，导热金属构件、管道等设备要采取相应的防火保护措施，防止火星落入这些部位留下火种，或是通过金属导热造成火灾。

在室内、容器内作业或切割各种容器时，作业前必须认真仔细地调查清楚，必要时取样分析。

作业前要注意仔细检查管道和焊具是否漏气，以防氧气或乙炔在室内或容器内大量聚集引起火灾。作业时，电、气焊的乙炔发生器、氧瓶、电焊机等相关设备都不能放置在室内。室内作业要保护空气流通，严禁用氧气通入作业室内的方法来调节空气。