

# 武汉黄陂工地洗车机优质售后

产品名称	武汉黄陂工地洗车机优质售后
公司名称	武汉清禾沐环保科技有限公司
价格	8699.00/台
规格参数	品牌:清禾沐 型号:qhm-100 规格:2300*3700*1000
公司地址	武汉市江夏区阳光大道特一号
联系电话	15827037234

## 产品详情

武汉黄陂工地洗车机优质售后

### 建筑木工的作业防火

建筑工程从施工准备到工程竣工，要使用大量的木材，如建筑模板中制作、建筑装修等。木材属可燃物，燃点较低，尤其是在木材的加工过程中会产生大量锯末、刨花、木屑和木粉，这些物质比起木材来更易被点燃，因此木工作业时应注意以下几个问题:

作业现场要严禁动用明火，禁止工人在现场吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。木工个人工具箱应严禁存放油料和易燃易爆物品。

作业时要对电气设备加强经常性检查，发现短路、打火和线路绝缘老化破坏等情况要及时找电工维修，要随时清扫作业现场的锯末、刨花、木屑和木

粉，防止由于上述物质遮盖电机设备而引发火灾。

黏接木材所用的胶水应在单独的房间内进行熬制，用完要及时把炉子的火熄灭。

木工作业时要严格遵守建筑工地管理条件的规定。下班时应把作业现场清扫干净，木料要堆放整齐，锯末、刨花、木屑和木粉要堆放到指定地点，并且注意不应堆放过多，存放时间不宜过长，以防自燃起火。

### 建筑电工的作业防火

建筑工地用电量，临时电气线路多，若是忽视建筑电工的防火安全工作，则必然会引发电气火灾。在施工过程中，建筑电工应采取以下三个方面的预防措施来防止电气火灾。

预防电气短路的措施:建筑工地的临时线路都必须采用绝缘导线,导线绝缘性要符合电路电压要求。导线与导线、导线与墙体及吊顶间应符合规定的安装间距。保险丝要按要求选用。

预防过负荷造成火灾的措施:导线截面要根据用电负荷选用,不得随意在用电线路上乱拉乱接,增加线路或用电负荷。要定期检查线路负荷增减情况,去掉过多的用电设备和新增线路,或是根据生产程序和需要,采用先控制后使用的办法,定出用电时间表。

预防电火花和电弧产生的措施:裸露导线间或导体与接地装置间应留有足够的间隙,导线接地要牢固。保持导线支撑物完整良好,防止布线过松。要经常检查导线的绝缘电阻是否能满足应有的绝缘强度。保险器或开关要安装在不燃的基座上,并用不燃箱盒保护。电工不应带电安装和修理电气设备。