

汉川工地洗车机价格优惠

产品名称	汉川工地洗车机价格优惠
公司名称	武汉清禾沐环保科技有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	品牌:清禾沐 型号:qhm-100 规格:2300*3700*1000
公司地址	武汉市江夏区阳光大道特一号
联系电话	15827037234

产品详情

工地洗轮机的推广使用不仅有利于产品的普及率，也有利于行业的快速发展。多年来一直致力于洗轮机、工地冲洗机、渣土车冲洗机等产品的生产和生产，为及道路的污染，不断努力。

目前市场生产和工地洗机厂家不是很多，基本集中在山东、河南、江苏一带。永通机械厂作为一家200T工地洗车机生产厂家，具有雄厚研发实力。力量雄厚，采成功研制各款产品，设备齐全，设备性能，坚持以求生存、信誉求发展、互惠互利、财富共赢经营理念，提供前、中、后全程优质服务。1，利多方位水对车辆胎进行清洗，达到将胎以及底盘全部清洗干净效果。2，机器冲洗水都是可以循环使，在连续工作时候，我们只需要加入少量水就可以工作，所以我们可以节约很多水资源。3，适于很多大车辆，货车车清洗。2经济、节能：设计合理，发动、停机时候无功耗费小；淄博洗机厂家介绍可以根据不一样运，自主选择不一样蒸汽干湿度、便利经济，节能作明显。洗机市场前景分析洗机作为一种新兴设备受到市场青睐，在将来很长一段时间内发展前景广阔。

（工地车辆洗车平台）洗车台

建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗30-60辆车，直接避免了人为因素洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地了对城市道路、建筑物及空气的污染。城市形象，空气，循环用水，节约大量的水资源。

适用于各类建筑工地、填埋场、混凝土厂、矿山、工业等场所。为大众一个良好的人居，具有显著的经济和社会效应。

项目 单位数值

设备尺寸 (长x宽x高) cm230x370x110

使用车辆及载重量 120T以下各类工程车和运输车

冲洗 车辆自行

启动 自动/手动

冲洗压力 Kg/cm²3-4

配电额定电压 V380

配电额定电流 A20

配电额定功率 KW5.5

冲洗时间 S1-60 (可调)

冲洗耗水量 L/辆小于5 (循环)

建筑工地洗机安置介绍建筑工地洗机根据不同，分为工程洗机、建筑工地洗机，前者主要水泥罐车、渣土车、工程车等容易有损城市车辆清洗.....建筑工地洗机根据不同。建筑工地洗机安置：1、冲洗台设置：冲洗台设置于工地大门内侧，长度不小于8米，宽度不小于6米，其周边设置排水沟，排水沟与级沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理。冲洗作业：车辆以3km/小时速度通过洗机底盘，传感器感到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管喷嘴及底盘喷孔对车身前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。洗机作为一种新兴设备受到市场青睐，在将来很长一段时期内发展前景广阔。首要关于洗机清洁中，需求有一个体系，比如洗机遇到短路能够跳闸，遇到洗车池中水短路表象也能跳闸，工程洗机厂家介绍或者遇到水池中水少时分，为了下降高压清洁机压力，能够跳闸，这么就不会给高压清洁机带来损害了，这些都是咱们需求清洁一些项目。