

SHHF-10KN轮辐式压力测力计规格型号

产品名称	SHHF-10KN轮辐式压力测力计规格型号
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	520.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

轮辐式数显推拉力计是我公司设计的新一代推拉力计，为全球首款采用TFT真彩显示屏、峰值、实时力值、实时力值过程曲线同屏图显的推拉力计产品。具有体积小、重量轻、容易携带、测试过程可监控可追溯、高精度等特点，适用于各种产品的推拉负荷测试、插拔力测试、破坏试验、材料强度测试等，并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。

0~6000N轮辐式数显推拉力计我公司都有生产！！！！

数显推拉力计特点

峰值保持自动解除功能：峰值保持时间（1~10秒）自由设定；

比较功能：上下限偏差值自由设定，红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警；

平均值计算功能：10组测试值记忆、平均值计算功能；

三种单位变换：N、kgf、lbf三种单位自动换算；

自动关机：关机时间（1~60分）自由设定；

串口输出：连接电脑通过测试软件观看力值曲线或将存储数据导入至电脑，做分析、打印等相关处理；

轮辐式数显推拉力计厂家供应性能参数

测量单位：可选择N，Kgf(gf) 或lbf(ozf)

可显示小值及当前值

采样速率：1000次/秒

测量精度： $\pm (0.2\%FS+1位)$

电源：四节AA电池或外接电源适配器

低电量提示

输出：RS-232C，模拟电压 $\pm 1VF.S.$

外形尺寸：189×66×25mm，

重量：420g

质保期：1年

轮辐式数显推拉力计厂家供应五大功能：

峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

自动峰值功能——保持显示峰值2秒后自动解除（便于测试者观察）。

比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精准。

高品质充电电源。充电电压从100V至240V
可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

轮辐式推拉力计规格参数

产品型号 负荷 分度值 精度 外形尺寸 孔径

(Model) (N) (N/KN) (%) (mm) (mm)

SHHF 1000 1 ±1 230*66*36

SHHF 2000 1 ±1 230*66*36

SHHF 3000 1 ±1 230*66*36 M16*1.5

SHHF 5000 1 ±1 230*66*36

SHHF 10KN 0.01KN ±1 230*66*36

SHHF 20KN 0.01KN ±1 230*66*36 M32*1.5

SHHF 30KN 0.01KN ±1 230*66*36

SHHF 50KN 0.01KN ±1 230*66*36

SHHF 200KN 0.1KN ±1 230*66*36 M60*1.5

轮辐式压力传感器：

亚野售后保障

我公司提供之产品均具有相应的保修期限，请放心购买。如果在7个工作日内发现产品存在内部质量问题，我公司承担来回运费（平邮）为买家更换相同的商品，不额外承担时间耽搁造成的任何损失。请收到商品后先仔细查看商品是否存在质量问题，人为损坏或产品外观及包装磨损影响二次销售的不接受换货处理。

(1).服务范围:，我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障；提供设备所需的备品备件以满足长期使用；

(2).服务期限：质保期后一年内保修，终身维护！让您售后无忧！

(3).服务内容：设备维护维修，产品培训,备件供应

(4).服务费用：视情况而定

(5).不承担内容：人为因素造成的损坏