

# 多功能液晶屏轮辐式压力测力计

产品名称	多功能液晶屏轮辐式压力测力计
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	600.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

## 产品详情

SHHF外置轮辐式数显式推拉力计是小型多功能高精度的推拉负荷测试仪器，适用于各种产品的推拉负荷测试、插拔力测试，破坏试验等。数字显示分辨率高，使用方便，为新一代高效高精度的推拉力测试仪器。

轮辐式数显推拉力计特点：

- 1、高精度高分辨率；
- 2、峰值保持功能，可抓取测试中的峰值；
- 3、高精度高分辨率；
- 4、峰值保持功能，可抓取测试中的峰值；
- 5、峰值自动解除功能，抓取测试中的峰值，保持显示1~10秒（可自由设定）后自动解除，等待下一个峰值（实用新型专利：ZL 2005 2 0013022.2）；
- 6、比较功能，上下限偏差值自由设定，红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置；
- 7、记忆功能，可存储10组测试数据，平均值计算功能；
- 8、三种单位变换，可换kN、kgf、lbf三种计测单位，并自动换算；

9、LCD液晶屏可翻转显示，按住单位键3秒后放开，可翻转LCD液晶屏180度显示；

10、自动关机功能，环保省电及保护本机设计，关机时间（1~60分钟）自由设定；

11、RS-232C串口输出，可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，可根据实际需要编辑报表格式，并可打印10组存储的测试数据和值、小值、平均值、合格或不合格值判断；

12、操作简单，集多功能一体设计，按键配置及操作简单明了使用方便；并可安装于各种试验机台及夹具作为专用试验机使用。

## 轮辐式推拉力计功能

自动峰值功能——保持显示峰值2秒后自动解除（便于测试者观察）。

比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精准。高品质充电电源。充电电压从100V至240V可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

## 使用范围：

轮辐式推拉力计适用于柔性的拉伸的索；

轮辐式推拉力计仪器精度高，要求在测量时按照标定索号的规格进行测量，测量精度在5%以内。轮辐式推拉力计峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

轮辐式推拉力计标准配置。2套安装尺寸，适应国内外多数试验机台，方便用户安装到机台上使用。绿色环保，自动关机功能。6位大屏幕显示。

## 亚野质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

## 二、产品价格承诺：

1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，力争满足用户需求