

## 校用设备,中小学课桌椅,单双人课桌椅定制工厂

产品名称	校用设备,中小学课桌椅,单双人课桌椅定制工厂
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XD-704 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业园府李路6号
联系电话	037969691999 18623793758

## 产品详情

鑫鼎校用设备生产工厂,中小学课桌椅,单双人课桌椅定制。常规校用设类参数:(规格WD H/单位mm)产品名称:学生课桌椅、升降课桌椅、单人课桌椅、学校课桌椅  
培训桌椅桌面椅面:规格:单人604076cm;双人1104076cm优质刨花板、多层板。产品技术:桌椅架采用钢海生产的高频冷拉焊管,钢管规格为49×20×1椭圆管,铁皮:采用上海宝钢1mm厚冷轧板冲压成型。桌面采用厚度为16mm优质多层板,椅面采用16mm厚度多层胶合板.铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成.学生课桌椅为钢木结构。课、椅面板、椅背板材质为多层胶合板,表面贴防火贴面,桌面厚不小于16mm,椅面厚不小于9mm;课桌、椅腿部件材质为:40×20×1.2(mm)优质方钢管;课桌斗部件、课椅侧板部件材质为:1mm厚冷轨钢板;课椅背支架材质为:19×1.2(mm)优质圆钢管;课桌、椅脚套材质为:40×20×4(mm)塑胶。  
材质工艺产品介绍:1、座板,背板:采用多层板经模具热压成型,面粘榉木皮或防火板,后经喷漆或PU封边精制而成,牢固耐用,不褪色。2、写字板、层板:采用多层板经模具热压成型,面粘榉木皮或高密度纤维板,冷压防火板,后经精制、喷漆、PU封边而成,耐用不褪色。3、脚架:采用优质钢材,经模具冲压、焊接、精磨,表面再经防锈静电喷漆,不生锈,同时可根据客户要求生产固定或活动式装置。4、  
书网架:采用冷接元铁,经模具成型、焊接、精磨、表面再经防锈静电喷涂,实用牢固,承压力大。

校用款式型号:y-06规格:宽400长600高760mm优质冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成;桌面采用优质防火板,弧边独特设计;木纹色桌面可选择;表面静电粉末喷塑,环保无毒害无气味,光洁平滑;AutoCAD辅助设计,结构合理,定位精确,制作精良,符合人体工学;商品特性:表面涂层坚固耐用,耐冲压,耐腐蚀,整洁美观,不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合,无限延伸;免费上门保修一年,终身维修。|||型号:Y—04规格:宽400长600高760mm优质冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成;桌面采用优质防火板,弧边独特设计;木纹色桌面可选择;表面静电粉末喷塑,环保无毒害无气味,光洁平滑;AutoCAD辅助设计,结构合理,定位精确,制作精良,符合人体工学;商品特性:表面涂层坚固耐用,耐冲压,耐腐蚀,整洁美观,不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合,无限延伸;免费上门保修一年,终身维修。|||型号:y-015优质冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成;桌面采用优质防火板,弧边独特设计;木纹色桌面可选择;表面静电粉末喷塑,环保无毒害无气味,光洁平滑;Aut

oCAD辅助设计，结构合理，定位精确，制作精良，符合人体工学；

商品特性：表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸；

鑫鼎校用类产品包含：校用设备，校用餐桌椅，课桌椅，学生用高低床等。