济宁东源矿用收放绞车

产品名称	济宁东源矿用收放绞车
公司名称	济宁东源机械制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:力德 厂家:东源机械 厂址:济宁
公司地址	济宁高新技术产业开发区
联系电话	13563776108 15650248098

产品详情

济宁东源矿用收放绞车

济宁济宁东源机械制造有限公司是一家拥有自营进出口权、集研发、生产制造、销售为一体的 高新技术企业。公司始终秉承“ 质量诚信为本，以市场为导向，以顾客满意为宗旨 ”的经营发展理念，竭诚与社会各界朋友合作，共创辉煌。请致电：①⑤⑥⑤零②④⑧零⑨⑧

一、概述

JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车,是跑车防护装置的配套部分，作为控制挡车栏拦网的开启和关闭装置使用。当矿车接近挡车栏时，收放绞车使挡车栏拦网提起；当矿车经过挡车栏后，收放绞车使挡车栏拦网关闭。如果发生跑车事故，挡车栏拦网处于常闭状态，可将矿车准确可靠地拦住。

本收放绞车适应于煤矿井上或井下的单轨或双轨运输斜井中，作为拦截失控矿车的防护装置使用。

二、产品结构及功能特点

提升绞车由防爆电动机、减速机、滚筒、底板和位置传感器支架及位置传感器组成。减速机采用蜗轮蜗杆减速型，防止电机停转时挡车栏的自动下滑。

收放绞车在跑车防护装置用控制箱的控制下能够可靠的将挡车栏提起、下放，并且提升、和下放到位时自动停止。当矿车运行速度正常时，矿车运行到挡车栏预定提升点时，绞车将挡车栏提起，让矿车顺利通过；矿车运行到挡车栏下放点时，绞车将挡车栏下放，挡车栏恢复常闭状态。

当发生超速或断绳失控跑车时收放绞车不工作，挡车栏处在常闭状态，对矿车进行拦截，起到安全防护的作用。

三、主要参数

（1） 电动机：YB2-90L-4 AC 660/380V 2.1A/3.5A；

（2） 电动机最大功率：1.5kw 转速：1390r/min；

（3） 最大提升力 1500N

（4） 提升速度 0.90m/s+0.05m/s

（6） 绳轮：内径184mm；外径240mm；宽度40mm；容绳量15m

（7） 减速机：WAP80A 减速比30：1 中心距82mm

（8） 钢丝绳型号规格： 6×37+FC-Φ8

济宁济宁东源机械有限责任公司

联系人：周小雨

手机：15650248098

电话：0537-2285228

QQ：2793642968

邮箱：2793642968@qq.com

邮编：272000

企业官网：http://www.dyjx2006.com/

http://www.dongyuansd.com/

地址：山东济宁高新技术开发区