

地上衡QS10T桥式称重传感器规格齐全质优价廉

产品名称	地上衡QS10T桥式称重传感器规格齐全质优价廉
公司名称	永衡标准计量仪器有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:博达 型号:QS10t 种类:称重
公司地址	中国 浙江 湖州市 湖东路90号
联系电话	86 0572 2099193 13857257934

产品详情

品牌	博达	型号	QS10t
种类	称重	材料	金属
材料物理性质	导体	制作工艺	集成
输出信号	开关型		

一、产品概述qs 桥式称重传感器采用钢球、压头结构可自动复位和调心。高精度、高可靠性、稳定性好；安装方便，互换性好。有良好的防潮密封（胶封和激光焊接密封选用），适应恶劣工作环境。可用于各种电子汽车衡，轨道衡、料斗秤及各种专用衡器，适用于重量、力值测量的各个领域二、外形尺寸

可用于汽车衡、轨道衡、料斗秤等各种计量设备中。

三、技术参数

额定载荷rated load	10t,15t,20t,25t,30t,40t
额定输出rated output	2.0000 ± 0.001mv/v
综合误差total error	± 0.02%f.s
蠕变creep(30minutes)	± 0.02%f.s
推荐工作电压recommended excitation voltage	5v ~ 18v(ac or dc)
最大工作电压maximum excitation voltage	24v(ac or dc)
零点平衡zero balance	± 1%f.s
输入阻抗input impedance	775 ± 5
输出阻抗output impedance	700 ± 2
绝缘阻抗insulation impedance	5000m
安全过载率safe overload	150%f.s

极限过载率ultimate overload	200%f.s	
工作温度范围operating temperature range	(-30 ~ +70)	
温度补偿范围compensated temperature range	(-20 ~ +60)	
输出温度影响temperature effect on load	$\pm 0.02\%f.s/10$	
零点温度影响temperature effect on zero	$\pm 0.02\%f.s/10$	
材质construction	合金钢alloy steel	
防护等级protection class	ip68&ip67	
引用标准citation	gb/t7551-2008/oiml r60	
接线方式mode of connection	输入+:红 input+:red 输入-:黑 input-:black 输出+:绿 output+:green 输出-:白 output-:white	