

保温,隔热材料 岩棉 北京

产品名称	保温,隔热材料 岩棉 北京
公司名称	北京诚荣兴保温防水建材供应站
价格	1.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:北京 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 北京市 石景山区杨庄北区9号楼1401室
联系电话	86 010 68829723 13041184888

产品详情

材质	岩棉	产地	北京
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温板
导热系数 (常温)	0.03	等级	优质
低温弯折	=	断裂伸长率	=
规格	=	抗弯强度	=
抗压强度	=	品牌	诚荣兴
使用温度	600	芯材	=
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	建筑, 管道, 外墙, 设备等		
材质	岩棉保温	导热系数	0.034 (w/(m . k))
最高使用温度	400--600 ()		

岩棉是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量% (颗粒直径) 0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径 (?)	5-7	
工作温度 ()	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio2+al2o3cao+mgo

吸湿率 (%)	< 5	
密度公差 (%)	± 10	符合gb11835-89

适用范围广

岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料