

厂家直销DX3425吸盘电磁铁-三辊闸电磁铁

产品名称	厂家直销DX3425吸盘电磁铁-三辊闸电磁铁
公司名称	东莞市德昂电磁技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石碣镇彩虹东路17号
联系电话	13712132845

产品详情

东莞市德昂电磁技术有限公司是一家专业从事各类电磁铁、电磁阀、螺线管及电感线圈的设计、制造与销售于一体的公司。

公司前身为东莞市石碣德昂电子厂升级而来，多年来经过不断的发展与积累，公司拥有先进的生产设备，精密的检测仪器。以规范、高效的运营管理模式，严谨、细致的管理流程为客户提供技术先进、性能稳定的高品质产品和合理靠的电磁铁、螺线管等解决方案及为客户提供设计咨询、技术培训、产品研发、销售及多机制售后服务。

了解更多的电磁铁产品资料请查阅网站：

东莞市德昂电磁技术有限公司：<http://www.dadct.com>

东莞市石碣德昂电子厂：<http://www.dadzc.com>

DX3425—三辊匝吸盘电磁铁此类吸盘式电磁铁采用整体导磁材料加工制作，零件经过特殊加工处理工艺，有效保证产品吸力的最大化，吸合面及出线面采用封胶处理工艺，使其具有防水防尘多重作用。产

品名称：DX3417-三辊匝吸盘电磁铁产品解说：

采用O形管料加工，螺纹安装，吸合面采用平磨及封胶处理工艺产品尺寸：

外径 ϕ 34*高度25（mm）表面处理：镀环保镍产品寿命：1000000次以上适合行程：0

mm保持力度：>160N（参考）工作电压：DC-24V（参考/自定）工作频率：100%ED/

50%ED...(自定)负载连接：自定使用注意事项：一.被吸附物体表面应尽可能平整。

二.被吸附物体面积不宜小于电磁铁吸合面。

三.被吸附物体必须是可导磁的材料，如电工纯铁、低碳钢、矽钢片等。四.被吸附物体必须具有足够的厚度（5mm以上），一般情况不能低于电磁铁壁厚温馨提示：使用时请注意以下事项！一：吸盘电磁铁

由于是零接触，固被吸附工件表面应平整二：吸盘电磁铁产生的吸力主要在吸合面，固被吸附工件体积面只不宜小于吸合面。三：吸盘电磁铁是由电生磁的过程，固被吸附工件必须是可导磁的材料四：吸盘

电磁铁吸引力最大化最低要求被吸附工件须有足够的厚度，一般情况不能低于电磁铁壁厚，通常需要5mm以上。五：吸盘电磁铁常用DC直流电源，用AC交流电源需做整流设备

电磁铁为一非标电子自动控制组件，网站上未找到符合贵司所需求规格的产品（网站上仅公布了一些代表性的系列产品），可依您的要求研发设计，我司具有经验丰富的专业高级工程师为您服务，进行产品设计，定能给贵司设计出您所需求的满意产品，真诚欢迎您的来电咨询及索样!

东莞市德昂电磁客户观：

客户满意，质量优先，以“精品”打动客户，以“诚信”留住客户，以“完美”奉献客户。

1. 以科学的调研、严谨的设计、周密的管理流程，每一道环节的用心保证精致的出品，俘获客户挑剔的眼光。
2. 不欺骗客户，真心实意为客户提供价值，让客户成为长期的伙伴。
3. 永远以最完美的产品和服务使客户满意，不能容忍有瑕疵的存在。