

# 达州球墨铸铁井盖，宣汉铸铁雨水篦子、开江防盗井盖

产品名称	达州球墨铸铁井盖，宣汉铸铁雨水篦子、开江防盗井盖
公司名称	崇州合力复合材料井盖有限公司
价格	200.00/个
规格参数	规格尺寸:700*800 承重要求:C250 ,250吨 重量:38公斤
公司地址	925726171@qq.com
联系电话	13548105158

## 产品详情

达州球墨铸铁井盖，宣汉铸铁雨水篦子、开江防盗井盖

【24小时服务热线：13548105158】厂家【直销】

填充式镀锌井盖,设计重型和轻型两种满足承载要求,提供产品高标准的安全保证。铜井盖根据井盖不同部位使用不同的增强材料，表面层用石英砂颗粒作填充材料，耐磨性好；再加入紫外线吸收剂，又提高了井盖的耐老化效果。结构层可以充分发挥连续纤维特点，使井盖不含任何钢筋而具有更高承载力和较长的使用寿命，更具有市场竞争力。起到装饰作用。产品特点：承载能力高：高于国家检测标准。无再生价值：长期内在质量稳定可靠。外观质感强：可制成各种浮雕质感。

达州球墨铸铁井盖适用于各种高档住宅、小区、广场、步行商业街等，效果突出。普通规格：700\*700mm,异性规格：根据现场测量，定制各种型号尺寸，可分为单件尺寸和组合尺寸。产品优点：本产品安装后不破坏整个地面的外形景观，而且开启方便、美观大方、抗腐蚀、永不生锈等。本公司考虑到用户的核算成本等因素，水井盖也可以采用碳钢、镀锌专业定制井盖钢质地沟盖板采用Q235钢，板厚20mm，篦水槽孔去毛刺、盖板四周倒角3-4mm。普通规格：500\*400，异性规格：根据现场测量，定制各种型号尺寸。

达州球墨铸铁井盖安装注意事项：

检查井筒的净孔直径不得大于井框的净孔，以免井框承载而悬空造成事故.产品平面与周围地面的相对高度应在-3~+3mm范围内，超过此范围为错.产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上井盖边条可用石材压住或用混凝土浇注保持井盖固定不位移.现场施工时我司提供人员技术指导安装

产品概述 型号：分为以下几种 1.

400\*500\*60特重型雨水箅子，承载20T，可过30-40吨车辆通行 2. 450\*750\*50重型雨水箅子，承载18T，可过20-30吨车辆通行 3. 450\*750\*40普通型雨水箅子，承载13T，可过15-20吨车辆通行 4. 350\*500\*40普通型雨水箅子 承载13T，可过15-20吨车辆通行 5. 380\*680\*40普通型雨水箅子，承载13T，可过15-20吨车辆通行 6. 400\*600\*40普通型雨水箅子，承载13T，可过15-20吨车辆通行 7. 400\*500\*40普通型雨水箅子，承载13T，可过15-20吨车辆通行 8. 300\*500\*40普通型雨水箅子，承载13T，可过15-20吨车辆通行

1、雨水篦子简介：根据生产工艺不同可以分为铸铁雨水篦子及由扁钢及扭绞方钢或扁钢和扁钢焊接而成的钢格板雨水篦子。由于钢格板雨水篦子具有外形美观、排水、高强度、规格多及成本低等优点，所以通常采用钢格板雨水篦子。2、雨水篦子规格型号：钢格板雨水篦子具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。材质通常采用Q235材质或者是304材质的。3、雨水篦子尺寸选用说明：  
(1) 扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L；  
(2) 按沟长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；  
(3) 沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；  
(4) 根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。  
(5) 建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。  
4、雨水篦子的种类 普通雨水篦子：就是钢格板。管型雨水篦子：就是用钢管包边的钢格板。  
U型雨水篦子：就是用角钢包边的钢格板。  
防盗型雨水篦子：就是将角钢框住在钢筋混凝土中，再把钢格板放到角钢框中。

联系人：周经理

联系电话：135-4810-5158

业务QQ号：925726171

微信号：13548105158

四川成都合力井盖厂【24小时服务热线：13548105158】