

天津红旗不锈钢冷库板100mm冷库板冷库板厂家

产品名称	天津红旗不锈钢冷库板100mm冷库板冷库板厂家
公司名称	天津市君睿制冷设备有限公司
价格	111.00/平方米
规格参数	品牌:红旗瑞冰 冷库板厚度:100mm/150mm/175mm/200mm 产地:天津
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

产品详情

天津红旗不锈钢冷库板100mm冷库板冷库板厂家

天津市红旗制冷设备有限公司自1978年成立至今已有四十年历史，在制冷行业中颇具规模和影响力。

红旗冷库板从剪板、折板、压筋、定型均采用自动设备加工和德国高压发泡机一次成形的工艺要求。有效保证了产品质量。库板的厚度有100、150、175、200mm可选。冷库尺寸均可根据客户提供要求定制。

冷库门有：各种规格尺寸的半埋门、全埋门、手动平移门、电动平移门、回归门等中高档冷库门，能够满足各种冷库工程的需要。

公司承接大、中、小型冷藏库、保鲜库、速冻库的设计、安装、维护。工程广泛应用于食品加工、仓储物流、农产品储存加工、超市、宾馆、酒店、单位食堂、部队、水产品加工、冷饮、奶制品、医药、化工等行业。

公司厂区占地30000平米，引进具备先进技术的德国高压发泡机以及现代化的2+2自动倾斜式恒温层压机、自动下料机等专业生产线，目前冷库板单板生产长度可达12.15米，班产量最高已达到1000m²以上。雄厚的设备基础和多年积累的技术实力及经验确保了产品品质，使我们的产品做到发泡效果好，闭孔率高，平整度强，保温效果佳。

红旗冷库板厚度有100mm、150mm、175mm、200mm四种。冷库板标准宽度为960mm，其他尺寸均可定制，拐角处冷库板标准为480*480mm，最长能制作12.15m的冷库板。

冷库板防护材料：

彩钢 压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm， 不压筋：“平面”，适用于较厚面板。(是否压筋可根据客户需要自选。)

不锈钢(常用不锈钢有201#、304#) 压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm， 不压筋：“平面”和“法纹”；适用于较厚面板。 是否压筋可根据客户需要自选。

保温材料

A.聚氨酯发泡，具有环保、防腐、阻燃(离火自熄)、防潮湿、保温性能好等特点。 B.采用先进设备进行发泡，泡质均匀，容重密度一般标准为 $40 \pm 1\text{kg/m}^3$ ，亦可根据您的实际需要进行调剂。
C.聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。 库板保温材料及投料密度 硬质聚氨酯(PU)工艺为高压发泡一次层压成型,执行标准《JB/T6527-2006》,投料密度分为40、42、45 kg/m^3 三种规格，导热系数 0.024 W/mK。 库板连接方式 红旗冷库板全部采用镶嵌式偏心挂钩（PU材质挂钩和全金属挂钩两种）凹凸槽联接,保证了冷库库板接缝严密,并装有孔帽。