除尘器配件气源三联体

产品名称	除尘器配件气源三联体
公司名称	北京翰东环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翰东 产地:北京
公司地址	北京市大兴区金星路12号奥宇科技英巢2号楼
联系电话	010-60219981 13910731738

产品详情

气源三联体

气源三联体一般由分水滤气器、减压阀、油雾器3部分组成，原理是减压阀通过弹性元件来调整。

首先确定气源三联体后端接的是否为无油润滑的元件，若是，则不得使用三联体，而应使用二联体。即：取消油雾器。然后根据系统压力和所需流量选择相应的三联体。长期不用时，要将压力调零。否则弹簧长久疲劳会影响寿命。如分水滤气器为手动排水，则要定期检查积水情况，并将积水排去。

原理及使用

分水滤气器可以通过滤芯将空气中水分过滤。

减压阀通过弹性元件来调整出口压力。

油雾器将油变成油雾添加在压缩空气中，作为气动元件的润滑。

特点

1、装有金属防护罩，确保安全。

2、可不停气补给润滑油，免除工作中停气之麻烦。

3、组合和单个使用均可，拆装方便。

4、品种规格齐全，满足用户需要。

安装方式

气源三联体的安装要求：分水滤气器一端的接口为进气端接口，油雾器一端的接口为出气接口，因为要先将高压气干燥后再添加油雾润滑

注意事项

1、使用中应给分水滤气器及时放水，保证气体干燥

2、使用中应注意油雾器油量，油量不足时加油

操作方式

通过调节减压阀调整出气口压力，通过调节油雾调节阀调整油雾供给速度，一般新的气源三联体安装后都需要对此两项进行调节，以满足气动执行元件的要求，分水滤气器下端的放水阀是用来放出分离出的水分的，将放水阀向上顶起则会将内部水分放出，当内部水分过多时，会增加出气口的含水量，应尽快排除。