

## 自流式通风器选用 电动风机安装

产品名称	自流式通风器选用 电动风机安装
公司名称	四川莱奥科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	品牌:四川莱奥 型号:莱奥Leo-4000n型 产地:四川广汉
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街69号新希望国际1栋8层
联系电话	028-86666377 18111631403

### 产品详情

自流式通风器是指空气自然流动的屋顶通风器，即我们所说的屋顶自然通风器，常用于工业钢结构厂房或其它建筑，其特点是不需要消耗电能，依靠室内外温差效应来实现空气的自然流通，排除室内余热、粉尘或者有害气体，以此达到改善室内环境的目的。并且屋顶自然通风器可以兼顾通风与采光，一次投入，终身使用，是一款环保节能的产品。

电动风机也是工业中比较常用的通风设备，不同地点使用的电动风机其功能也不尽相同，下面四川莱奥的小编就针对工业钢结构厂房屋顶通风产品的选用与安装，关于自流式通风器与屋顶电动风机这两种产品的特点及区别进行简要的介绍。

自流式通风器与屋顶电动风机主要目的都是通风换气，改善室内工作环境。自流式通风器优点是不需要消耗电，并且可以兼顾采光，后期维护保养成本较低；屋顶电动风机的优点是安装便捷，换气速率高，可以在较短时间内快速降温换气，并且能保持同样的排风强度，基本不受气候影响。

相比较而言，自流式通风器的换气强度不如电动风机直接有效，通风效率会受到气候的影响，比如不同季节的室内外温差、风速等，但是可以全天候保持通风的状态，无电能消耗、兼顾采光的特点又是电动风机所不具备的。在适用性上，安装自流式通风器与电动风机两种方式都比较适用。

一般来说，非极端高热的厂房安装屋顶自然通风器都能够满足通风要求，也有采取屋顶安装采光带、同时配置电动风机来实现通风采光要求。另外，还可以采取在屋顶同时布置启闭式通风器及电动风机。