

# 60芯光纤分线箱高清图文讲解

产品名称	60芯光纤分线箱高清图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 60芯光纤分线箱高清图文讲解

光纤配线箱介绍、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、远捷通信为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、FTTx的推行，远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等。。型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP、宁波远捷通信设备厂专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

### 60芯光纤分线箱高清图文讲解

YJ-GQFXX型系列光纤分线箱是用于环路终端光缆纤芯的配线分纤设备，具有光纤的熔接、终端、跳线、配线及分纤功能。产品特点  
适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大，可以较大限度地减少光纤的传输损耗。熔接盒为层叠式结构，可以方便增、减，操作方便，并可以适应于带状光纤的熔接。箱体采用密封条紧压密封，可以有效防止灰尘的进入，并采用静电喷塑，外形简洁美观。箱体采用装卸式倾斜定位座、适配器插拔自如、安装方便、可选择FC、SC、ST等安装板。设有光缆引入固定架及可靠的接地装置。

### 主要技术指标

使用条件 工作温度 -5 ~ 45

贮存温度-25 ~ 55

相对湿度 不大于95%

大气压力 70kpa ~ 106kpa

光纤连接器指标 光纤连接器插拔耐久性：大于1000次。

光纤连接器损耗不大于0.5dB，它包括介入损耗和互换性、重复性、温度变化等附加损耗，其中介入损耗不大于0.2dB。回波损耗 UPC型连接器 50dB APC型连接器 60dB 电气性能 抗电强度：接地端子与箱体之间加3000V直流电压1分钟不击穿，无飞弧。绝缘电阻：接地端子与箱体之间的绝缘电阻大于20000M。

## 1、使用环境条件

工作温度：-40 ~ +60 。

相对湿度： 95% ( 40 )。

大气压力：70kPa ~ 106kPa。

## 2、检验环境条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15 ~ 35 ，相对湿度不大于75%，大气压力为80kPa ~ 106kPa。

## 3、外观与结构

### 3.1箱体结构形式

箱体门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性。

光缆交接箱由箱体、钣金件、熔接配线一体化模块、熔接模块、光缆固定开剥保护装置及附件组成。

### 3.2箱体结构

箱体采用不锈钢材料或SMC材料，隔热性能良好，高性能橡胶密封条，有效防雨防尘，全方位适应户外环境。

箱体内部金工件全部金属材料制作，强度高，防老化，使用寿命长。

能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需求。

有可靠的光缆固定、开剥、接地、保护装置。

全模块化设计，可根据客户要求灵活组装。

标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。

具有安全可靠的光纤存储及保护功能。

光缆引入固定分层管理，充分利用底部空间，大大增加进缆数量。

光缆开剥保护分区引入熔配模块，避免箱体右侧出现光纤拥塞混乱的现象。