

德国科思创 T50 XF 塑胶粒子

产品名称	德国科思创 T50 XF 塑胶粒子
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	德国科思创:PC/ABS T50 XF:德国科思创 德国科思创:T50 XF
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

供应PC德国拜耳2865 透明阻燃

供应PC德国拜耳2607（抗紫外线，透明，半透）

供应PC德国拜耳6557（V0阻燃抗紫外线，透明，半透）

供应PC德国拜耳2805（耐冲FDA认证高耐热 注塑级，透明）

供应PC德国拜耳2858（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，

供应PC德国拜耳2808（FDA认证中粘注塑级，透明，半透

供应PC德国拜耳2407（抗紫外线热稳定，透明，半透

供应PC德国拜耳2807（抗紫外线热稳定，透明，半透

供应PC德国拜耳2456 食品级耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

供应PC德国拜耳2458食品级高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS德国拜耳PC/ABS电镀级：T45；

PC/ABS德国拜耳PC/ABS高抗冲：T65,,T85

PC/ABS德国拜耳T45XF电镀合金 标准和电镀品级

PC/ABS德国拜耳T65XF 标准品级 低温冲击强度

PC/ABS德国拜耳T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

供应 PC/ABS德国拜耳FR3000

供应 PC/ABS德国拜耳FR3001

供应 PC/ABS德国拜耳FR3002

供应 PC/ABS德国拜耳FR3005 BBS310

供应 PC/ABS德国拜耳FR3009

供应 PC/ABS德国拜耳FR3010HF

供应 PC/ABS德国拜耳FR3010

供应 PC/ABS德国拜耳FR3011

供应 PC/ABS德国拜耳FR3012

供应 PC/ABS德国拜耳FR3015

供应 PC/ABS德国拜耳FR3040

供应 PC/ABS德国拜耳FR3100TV

供应 PC/ABS德国拜耳FR3110TV

供应 PC/ABS德国拜耳FR3120TV

供应 PC/ABS德国拜耳FR3200TV

供应 PC/ABS德国拜耳FR3310TV

供应 PC/ABS德国拜耳FR410MT

供应 PC/ABS德国拜耳FR630GR

供应 PC/ABS德国拜耳M750

供应 PC/ABS德国拜耳M850XF

供应 PC/ABS德国拜耳T45PG

供应 PC/ABS德国拜耳T45

供应 PC/ABS德国拜耳T50 BBS083

供应 PC/ABS德国拜耳T50XF

供应 PC/ABS德国拜耳T50

供应 PC/ABS德国拜耳T65AT

供应 PC/ABS德国拜耳T65HI

供应 PC/ABS德国拜耳T65

供应 PC/ABS德国拜耳T65PG

供应 PC/ABS德国拜耳T65XF

供应 PC/ABS德国拜耳T85SG

供应 PC/ABS德国拜耳T85XF

供应 PC/ABS德国拜耳T88GF-10

供应 PC/ABS德国拜耳T88GF-20

供应 PC/ABS德国拜耳T88GF-30

供应 PC/ABS德国拜耳T90HT

供应 PC/ABS德国拜耳T90MF-20

供应 PC/ABS德国拜耳T95MF

注塑模工艺：

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

料筒温度 喂料区 50~70 (70) 熔料温度 230~300 料筒恒温 200
模具温度 70~90 注射压力 80~150MPa (800~1500bar) 保压压力
注射压力的40%~50%以避免制品发生缩壁；

为了使制品的内应力小化，保压压力应该尽可能设置低