不锈钢冷库板冷库专用保温板聚氨酯冷库板厂家

产品名称	不锈钢冷库板冷库专用保温板聚氨酯冷库板厂家
公司名称	天津市红旗制冷设备有限公司
价格	111.00/平米
规格参数	品牌:红旗瑞冰 芯材:聚氨酯夹芯 产地:天津红旗
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

产品详情

天津红旗制冷的主要产品有：聚氨酯（PU）冷库保温板、各种冷库门、支持各类冷库（保鲜冷库/冷藏冷库/速冻冷库等）定制。公司的产品承诺保修一年质保，终身维护。

红旗冷库板厚度有100mm、150mm、175mm、200mm四种。冷库板标准宽度为960mm，其他尺寸均可定制，拐角处冷库板标准为480*480mm，最长能制作12.15m的冷库板。

冷库板防护材料：

彩钢　压筋：“ 波纹 ”加强筋，其中“ 波纹 ”间距宽度为15mm，　不压筋：“ 平面 ”，适用于较厚面板。(是否压筋可根据客户需要自选。)

不锈钢（常用不锈钢有201#、304#）　压筋：“ 波纹 ”加强筋，其中“ 波纹 ”间距宽度为15mm，　不压筋：“ 平面 ”和“ 法纹 ”；适用于较厚面板。　是否压筋可根据客户需要自选。

聚氨酯冷库板特点A.聚氨酯发泡，具有环保、防腐、阻燃(离火自熄)、防潮湿、保温性能好等特点。B.采用先进设备进行发泡，泡质均匀，容重密度一般标准为40±1kg/m3，亦可根据您的实际需要进行调剂。C.聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。　冷库板保温材料及投料密度 硬质聚氨酯(PU)工艺为高压发泡一次层压成型,执行标准《JB/T6527-2006》,投料密度分为40、42、45kg/m3三种规格，导热系数≤0.024W/mK。　冷库板连接方式 红旗冷库板全部采用镶嵌式偏心挂钩（PU材质挂钩和全金属挂钩两种）凹凸槽联接,保证了冷库库板接缝严密,并装有孔帽。