

耐火隔热保温材料 耐火隔热

产品名称	耐火隔热保温材料 耐火隔热
公司名称	北京诚荣兴保温防水建材供应站
价格	1.00/吨
规格参数	类型:耐火隔热 品牌:城荣兴 颜色:黑色
公司地址	中国 北京市 石景山区杨庄北区9号楼1401室
联系电话	86 010 68829723 13041184888

产品详情

类型	耐火隔热	品牌	城荣兴
颜色	黑色		

产工艺：各种硅酸铝纤维针刺毯，由喷吹成纤或甩丝工艺生产的普通型、标准型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维棉经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。各种针刺毯除具有对应品种散状硅酸铝纤维棉相同的优良性能外，并具有优良的抗拉强度。针刺毯质地均匀、表面平整。不同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了

宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和节能效益。分类温

度：普通型硅酸铝纤维针刺毯1260

标准型硅酸铝纤维针刺毯1260

高纯型硅酸铝纤维针刺毯1300

高铝型硅酸铝纤维针刺毯1400

含锆型硅酸铝纤维针刺毯1430

工作温度：取决于材料使用条件、热源种类及环境气氛等条件。技术特性：低导热率、低热容量

优良的抗拉强度 优良的隔热、防火、吸音性应用：a、工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬

b、电力锅炉、气轮机及核电隔热 c、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬 d、高层建筑防火、隔热

e、窑炉炉门、顶盖隔热 f、高温过滤材质

品名项目	普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
分类温度 ()	1260	1260	1300	1400	1430
工作温度 ()	< 1000	1000	1100	1200	1350
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度(kg/m3)	96128	96128	96128	128160	128160

永久线收缩(%) (保温24小时,体积密度128kg/m3)		-4(1000)	-3(1000)	-3(1100)	-3(1200)	-3(1350)
各热面温度下导热系数(w/m.k)(体积密度128kg/m3)		0.09(400)0.16(800)	0.09(400)0.16(800)	0.09(400)0.16(800)0.2(1000)	0.12(600)0.2(1000)	0.16(800)0.2(1000)
抗拉强度(mpa)(体积密度128kg/m3)		0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
化学组成(%)	al2o3	44-45	46	47-49	52-55	39-40
	al2o3+sio2	96	97	99	99	-
	al2o3+sio2+zro2	-	-	-	-	99
	zro2	-	-	-	-	15-17
	fe2o3	< 1.2	< 1.0	0.2	0.2	0.2
	na2o+k2o	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
产品尺寸 (mm)		常用规格：7200 × 610 × 10-50；其它规格根据用户要求制作				